ESPECIFICACION TECNICA

Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. Medida	Cantidad
1	42251623-001	ULTRASONIDO DIGITAL 3MHZ Ultrasonido Digital 3 Mhz de última generación: Moderno, seguro y confiable con 51 programas predeterminados cubriendo prácticamente todas las aplicaciones comunes y utilización en modo manual. Carga en memoria de los parámetros de potencia y frecuencia. Cabezal sumergible Ergonomía: La forma, grosor del mango y ángulo de aplicación deberan estar pensado para horas de trabajo, sin cansancio (liviano) ni radiación ultrasónica a la mano del operador. Cable: cable importado de calidad médica, fabricado bajo estrictas normas internacionales. Asimismo el conector cabezal-equipo es de debera ser de la misma calidad, con sujeción de seguridad. Cabezal de acero inoxidable <u>Contenido y Accesorios</u> - Equipo - 1 Cabezal 3Mhz con cable y conector - 1 Manual de Instrucciones - 1 Certificado de garantía valido por dos años - 1 Cable de alimentación	Unidad	2
2	42203502-003	ELECTROESTIMULADOR Especificaciones Técnicas: Salidas: 6 salidas independientes entre sí. Salida de onda de pulso: onda triangular simetrica y bidireccional pulso de ondas. Frecuencia de pulso: ajustable 1-100 Hz. Anchura de pulso salida: igual o menor a 0.175 ms. Voltaje pico de salida: 70 +/- 10 V (carga 500 ohm.) Tipos de onda: podemos elegir 3 tipos de ondas: continua, intermitente y D-D. Alimentación: entrada: AC220 V, 50 Hz/ AC110, 60 Hz. salida: DC9 V, 150 mA. CE0434 Accesorios: • 6 cables de salida. • 6 pares de electrodos adhesivos (tamaño 50 mm x 50 mm). • Clips exclusivos: 12 piezas (6 negros 6 rojos). • Manual de instrucciones.	Unidad	2
3	42251623-002	LAMPARA INFRARROJO Lámpara de infrarrojos de pie con cinco ruedas, regulable en altura.Incluye bombilla y fovo de 250 watios E-27 cerámica.	Unidad	2
4	42251623-006	GENERADOR COMPACTO DE ONDAS INTERFERENCIALES Y CORRIENTES Generador compacto de ondas interferenciales y corrientes con 4 canales para aplicaciones bipolares (ondas rusas o interferenciales bipolares) y 2 Canales para interferenciales tetrapolares, emisión de las ondas debera estar completamente digitalizada y microcontrolada para gran exactitud a la parametrización de los programas y amplia confiabilidad al equipo <u>Posee:</u> # 34 programas preestablecidos por afección # 15 programas configurables por el usuario # Corrientes Interferenciales de 1000 o 4000 Hz, para su uso tanto en estética cómo en rehabilitación, deportología, o dolor, con selección de la cantidad de contracciones por minuto # Regulación de la relación estímulo/pausa y del tiempo de contracción en OndasIncluye <u>Incluye</u> 4 Bandas de sujeción de 0,50 M 2 Bandas de sujeción de 0,70 M 2 Bandas de sujeción 1,20 M 8 Electrodos de goma 0,90 8 Paños para electrodos	Unidad	2
5	42251623-005	MAGNETOTERAPIA Magnetoterapia portátil modulada de baja frecuencia -Alimentación: batería recargable, alimentador externo - Número de canales de salida: 4 independientes - Número de programas: 99 prefijados -Emisión: modulada 8- 640 Hz -Frecuencia: (Hz): 1-120 -Intensidad de corriente (mA): 0-100 Incluye -Estuche contenedor - 8 electrodos adhesivos 5x5 cm - Batería recargable - Alimentador externo - 4 cables de salida	Unidad	2
		CAMILLA PLEGABLE DE MADERA		

6	42192207-005	Camilla plegable de madera con tensores de alta resistencia. Agujero facial con tapón incluido. Tapicería de 6 cms de grosor de espuma en tres capas. Tapicería con esquinas redondeadas. Apoyabrazos laterales. Regulable en altura con doble pomo para una mayor seguridad. Estructura Reiki por ambos lados de la camilla. Incluye cabezal multi-articulado con apoyabrazos y funda para transporte con bolsillo para accesorios. Tapicería disponible en colores azul, verde, naranja, blanco y negro. Medidas: 186 x 66 cm. Altura mín / máx: 62 cm / 87cm. Longitud camilla con cabezal articulado: 215 cm. Cabezal articulado: largo 26 cm ancho 28 cm. Apoyabrazos laterales: largo 36 cm ancho 10 cm. Agujero facial: largo 16 cm ancho 11 cm. Peso: 14 kg	Unidad	2
7	41111508-001	BALANZA CON ALTÍMETRO Características Generales:-r externo -construcción acorde a normas internacionales -Estructura de acero con acabado cromo o satinado con pintura secado al horno resistente a la corrosión. -Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración interno o pesa de referencia -Altímetro tipo telescopio. -Superficie que facilite la limpieza, desinfección y mantenimiento.. -Plataforma sólida. Características Técnicas: - Rango de pesaje 0 a 150 kilogramo aproximadamente. - Graduación de 100 gramos. - Rango de medición del altímetro 95 centímetro hasta 200 centímetros. Accesorios: -Manual de operación y servicio en español. -Garantía de 1 año	Unidad	2
8	42181515-002	CAJA DE CURACIÓN Características Generales Set de instrumental para curación plana Fabricado en acero quirurgico sanitario resistente al carbono, con 1 año de garantía Características Técnicas: - 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 14 cm. - 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 14 cm. - 2 Pinza Kocher Recta 14 cm - 1 Tijera Mayo Curva 14 cm. - 1 Tijera p/ Hilos punta Roma-Roma Recta 16 cm - 1 Tijera p/ material. Un anillo alargado 16 cm	Unidad	5
9	56101705-001	VITRINA DE HIERRO Características Generales y Técnicas: Vitrina metálica de 2 cuerpos con llave, con vidrio en la parte superior para medicamentos. Fabricado en estructura metàlica de chapa. Definir en la Oferta la medida del espesor utilizado en mm. Acabado en pintura horneada; con base anticorrosiva. Puerta de dos hojas revatibles con bastidor metàlico, y paño de vidrio liso transparente de 4mm., con cerradura y picaporte. 4 Estantes metálicos de altura regulable. Superficie fàcil de limpiar. Patas fijas de metal de 20 m. de altura con terminaciòn de caucho. Color a elecciòn. Copia de tres llaves. Garantía de 1 año	Unidad	4
10	42192210-001	SILLA DE RUEDAS EXTRANCHA DE 22" CON BRAZOS Y DESCANSA PIES DESMONTABLES Estructura reforzada que soporta hasta 160 Kg. Tapicería extra acojinada y resistente de nylon impermeable en color negro. Mayor resistencia y soporte con el innovador sistema de asentado de silla en la estructura en vez de la corredera tradicional. Descansabrazos cortos tipo escritorio, acojinados y desmontables con sencillo sistema de botón. Doble cruceta que permite mayor soporte y seguridad al paciente. Descansapiés desmontables y abatibles de plástico en color negro resistente y antiderrapante.	Unidad	4
11	42192207-005	CAMILLA FIJA Características Generales: Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinilica lavable, regatones plásticos Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm	Unidad	5
12	42181515-001	BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES Características Generales y Técnicas: Bandeja de acero inoxidable grande de 35x16x7 cm Fabricada en acero inoxidable. Con tapa y asa externa. Dimensiones aproximadas: 35 cm x 16 c m x 7 cm. Garantía de 1 año	Unidad	5