ADENDA N° 1

Juan León Mallorquín, 12 de Marzo de 2.015

REF: Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2.015
Adquisición de Combustibles
ID N° 286597
Convocante: Municipalidad de Juan León Mallorquín

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Juan L. Mallorquín, comunica a los potenciales oferentes que por la presente, se realizan correcciones en la Sección III – Suministros Requeridos.

De esta manera el punto mencionado queda como sigue:

Especificaciones mínimas de calidad s/ Resolución MIC 1336/2013
Diesel tipo I

ANEXO I ESPECIFICACION DE DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO I			
SECTOR PRIVADO-INTN-PETROPAR			
			Apartado j-
CARACTERITICAS	UNIDADES	ESPECIFICACION (1)	Método
		DIESEL	ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,1	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	ppm	50	D 4294
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% Vol., recogido, máx.	°C	370,0	D 86
Punto de inflamación, min.	°C	50	D 93
Corrosión lamina de cobre, 3h a 50°C, máx.	N°	2	D 130
Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min. (6)	N°	50,0	D 613 D 7170
Indice de cetano calculado, min. (7)		50,0	D 976
Punto de escurrimiento, verano (Noviembre a Marzo), máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento, invierno (Abril a Octubre), máx.	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
Aditivos (8)*		Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC.	Informar método

*El producto Aditivo para uso en gas oil/diesel debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de Productos Aditivos para Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio.

Elena Ríos Fidabel
Responsable de UOC

Nafta Súper

ANEXO II

ESPECIFICACION DE NAFTA VIRGEN O NAFTA DE TOPPING DE PRIMERA DESTILACION Y SUS DERIVADAS/NAFTA DE BAJO OCTANAJE SECTOR PRIVADO-INTN-PETROPAR			
			Apartado e-
CARACTERITICAS	UNIDADES	ESPECIFICACION (1) NAFTA VIRGEN O NAFTA DE TOPPING DE PRIMERA DESTILACION Y SUS DERIVADAS/NAFTA DE BAJO OCTANAJE (2)	METODOS ASTM
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (3)
Color (4)		Informar	Visual
Azufre, máx. (5)	ppm	100	D 1266
Destilación Punto inicial, mín. 50% Vol., evaporados, mín. 90% Vol., evaporados, máx. Punto final, máx. Residuos, % v/v, máx.	°C	30 50 190,0 225,0 2,0	D 86
Hidrocarburos aromáticos, máx. (6)	% v/v	10	D 5769
Benceno, máx. (7)	% v/v	1,5	D 6277 D 5769
Corrosión Lámina de Cobre, 3h a 50°C, máx.		1,0	D 130
Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (8)	kPa	42,0 - 79,0	D 4953 D 5190 D 5191 D 5482
Gomas existentes, máx.	mg/100ml	5,0	D 381
Numero de Octanos RON, min. (9)		50,0	D 2699
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Plomo, máx.	g/l	0,013	D 3237 D 3116

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

En espera de contar con su participación le saluda atentamente.

ELENA B. RÍOS FIDABEL
Responsable de UOC