GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Secretaria de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contratación

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2015 "ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA – 2Do. LLAMADO", al ID N° 292.117.----------

ADENDA N° 01

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **VICTOR MANUEL RIVAS MIRANDA** Dirección: **BERNARDINO CABALLERO Y RIO PARAGUAY** Ciudad: **Fuerte Olimpo**, Paraguay Teléfono: **(0497) 281-005** Fax: **(0497) 281-005** Dirección de correo electrónico: **uocaltoparaguay@gmail.com** **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: *14 de octubre de 2015, hasta las 12:00 hs.*
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Víctor Manuel Rivas Miranda Dirección: Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay Ciudad: Fuerte Olimpo, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 22 de octubre de 2015 Hora: 7:30 a.m.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay Ciudad: Fuerte Olimpo, Paraguay Fecha: 22 de octubre de 2015 Hora: 8:00 a.m.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Alto Paraguay

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Secretaria de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contratación

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2015 "ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA – 2Do. LLAMADO", al ID N° 292.117.----------

ADENDA N° 01

Sección III. Suministros Requeridos

• Especificaciones Técnicas

ADQUISICION DE MOTONIVELADORA 22101619-015		
No. De Artículo	***Nombre de los Bienes***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
1	*Motoniveladora articulada de propulsión a tanden.*	**MOTOR** **TIPO:** diesel, gerenciamiento electrónico, turbo alimentado. posenfriado **CILINDROS:** 6 (seis). **CILINDRADA:** de entre 7.0 a 7.5 litros. **POTENCIA DE MOTOR:** rangos de entre 155 CV de potencia en bajas velocidades, 175 CV en medias velocidades y 195 CV en altas velocidades a 2.100 rpm. Torque variable de 906 Nm a 1200 RPM en baja 915 Nm a 1400 rpm en media , y 928 Nm a 1550 rpm en alta, Adjuntar curvas de potencia y torque del motor según normas SAE J1349/ISO 9246 o certificaciones similares. **PESO BASICO OPERATIVO:** de 16.750 kg. (Con una oscilación de rangos de más o menos 3%). **BATERIA Y ALTERNADOR:** alternador de 24 volt. 1920 wat. 80 amp., baterías 2 x 12 volt. De 660 amp. Para arranque en frio. **TRANSMISION** **CAJA DE CAMBIO:** con mínimo 11 marchas adelante y 6 marchas atrás, especificar modelo de caja de cambios ofertada, con sistema de seguridad (el motor no pueda arrancarse cuando este seleccionada una marcha) con controlador de la transmisión electrónica, con palanca simple que genere auto diagnostico y sistema de protección contra sobre revoluciones, con modos de cambio manual y automático. **RIPPER TRASERO Y LAMINA DE CORTE** Ripper de 5 dientes y lamina de 14 pie, accionado x dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones y corona con los dientes ubicados externamente en el plato de la tornamesa.-accionamiento independiente mecánico de 540 rpm como máximo. **ALCANCE DE LA HOJA VERTEDERA:** Sistema de control de la hoja móvil (Izquierda/Derecha) Alcance fuera de los neumáticos – bastidor articulado, 3.048/3.035 mm Alcance fuera de los neumáticos – bastidor recto, 2.019/2.044 mm Deslizamiento de la vertedera, 673/673 mm Desplazamiento lateral de tornamesa 775/749 mm Ángulo de inclinación máximo del terraplén, izquierda - derecha 90º Altura libre sobre el suelo de la vertedera, 445 mm Profundidad de corte de la vertedera, 787 mm Inclinación de la vertedera grados hacia adelante 47º; y hacia atrás 5º **SISTEMA HIDRÁULICO** **CAUDAL:** 208 l/min máximo **DIRECCION** **DIRECCIÓN:** asistida hidrostática de las ruedas delanteras provista de dos cilindros de dirección; debe contar con válvula anti retorno de bloqueo y bloqueo de la articulación. Eje delantero y articulación: Inclinación rueda grados derecha e Izquierda: 18º Oscilación grados arriba y abajo 16º Altura libre sobre el suelo, 571 mm Radio mínimo de giro utilizando la dirección del eje delantero, la articulación ,la inclinación de las ruedas y el diferencial desbloqueado 7.370 mm Arco de dirección 50º Ángulo de articulación del bastidor 23º. **FRENOS** **FRENOS:** A) De servicio: de discos múltiples en baño de aceite, de accionamiento hidráulico, de dos circuitos cruzados, situado en las 4 ruedas de la tracción, libre de mantenimiento. B) De estacionamiento: Freno de discos múltiples en baño de aceite, de aplicación por muelle y liberación por vía hidráulica en el mando final actúa sobre las 4 ruedas de la tracción en tándem. Con sistema de seguridad que la transmisión no puede activarse con el freno de estacionamiento aplicado. **CABINA** **CABINA:** cerrada con aire acondicionado, debe cumplir con las normas de de seguridad ROPS según ISO 3471-1 o certificaciones similares y las normas de FOPS, según ISO 3449 o certificaciones similares; con cinturón de seguridad retráctil de 76 mm de ancho que cumpla con las normas ISO 6683 o certificaciones similares, promedio de niveles de ruido interior de 75 dB (A) según ISO 6394 o certificaciones similares.

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Secretaria de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contratación

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2015 "ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA – 2Do. LLAMADO", al ID N° 292.117.----------

ADENDA N° 01

		OTROS REQUISITOS **CUBIERTAS:** neumáticos de 17.5 de 12 tela Tipo G2. **INSTRUMENTOS:** sistema de monitoreo electrónico con visor en la cabina para monitoreo y registro de operación, programación y diagnostico de fallas, alarmas visuales y sonoras. **ADIESTRAMIENTO:** Incluir un programa de adiestramiento para los operadores de la maquinaria. • DEMOSTRACION: se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo ofertado si fuera necesario **MANTENIMIENTO POS VENTA** El oferente deberá prever dentro de su presupuesto la realización de mantenimiento total preventivo de hasta un total de 1000 horas trabajadas (mano de obra, filtros, aceites, aditivos, fluidos y gastos de traslados) **GARANTIA** **GARANTIA:** de fábrica por 1 año sin límite de horas trabajadas. **MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS** Con existencia en Asunción y otras ciudades del interior del país, un taller de reparaciones especializadas en la marca del vehículo ofertado, con certificado de autorización del representante de la marca ofertada. **SEGURO** Póliza por 1 año contra todo riesgo. **INFORMACION A PROVEER** Proveerá todas las informaciones necesarias y requeridas que permita a la CONVOCANTE, analizar y determinar que el tractor ofertado cumple estrictamente con las especificaciones Técnicas mínimas establecidas a través del presente llamado. **Trasferencias y documentación legal** Se entregará despachado y transferidos a nombre de la Gobernación de Alto Paraguay e inscriptos en el Registro Único del Automotor, Constancia de Venta con Certificación de firma por Escribanía, Se deberá adjuntar por Declaración Jurada la lista de los talleres especializados y autorizados por el representante, en la capital y en el interior del país para realizar el mantenimiento Correspondiente del tractor. La firma oferente deberá proveer toda la información necesaria y requerida que permita a la convocante, analizar y determinar que el tractor ofertado, cumple estrictamente con las Especificaciones técnicas establecidas a través de la presente. Deberá llevar la siguiente inscripción: GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY, USO OFICIAL EXCLUSIVO. El modelo será proveído por la Jefatura de Transporte de la Gobernación de Alto Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL - Alto Paraguay

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay