Carlos A. López c/ Brasil · Ciudad de Concepción - Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957-Email: gobercon@gmail.com ·

Concepción, 1 de noviembre del 2017.

ACLARACIÓN N° 02

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Gobierno Departamental de Concepción, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2017 – ADQUISICIÓN DE RETROPALA, con ID Nº 337.238, responde a la consulta realizada:.

Consultas Realizadas:

Aceptarían equipos con las siguientes características técnicas?

1. **Motor**

   Potencia Neta 110 hp de Potencia @ 2.200 rpm SAE
   Par Neto 380 Nm @ 1600 rpm

1. **Sistema Hidráulico**

   Caudal de la Bomba 129 l/m
   Presión de trabajo 210 bar.

1. **Cucharón Frontal**

   Capacidad Colmada 1.0 m^3, accionamiento de cucharón con 1 cilindro reforzado.

Respuesta: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos establecidos en el PBC.

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

De Estacionamiento secundario: sistema independiente, frenos del tipo de disco y Horquillas en el eje de entrada. Activación manual por medio de palanca o Activando un interruptor electrico.

Neumáticos

Frontales: 12.5x18 (10 telas), como máximo.

Traseros: 17.5 x 25 (12 telas), como máximo.

Cucharón

Frontal: De uso general; capacidad colmada: 1 m3; ocho dientes como mínimo. Construido con planchas gruesas de acero y refuerzos, accionamiento de cucharón con 2 cilindros, sistema autonivelante.-

Excavador: De servicio pesado de 610 mm, cuatro dientes de 30 Pulgadas como mínimo

Requerimientos sobre la operación Del cargador, valores mínimos

- Fuerza de arranque del balde:	6.540 kg.
Capacidad de elevación del cargador:	3.200 kg.
Altura máxima de levante a nivel del pasador:	3.445 mm.

Requerimientos sobre la operación, valores mínimos

- Profundidad de excavación:	de 5.440 mm.
- Alcance total desde el pivote de rotación:	de 6.520 mm.
- Altura máxima de operación:	de 6.235 mm.
- Altura de carga:	de 4.720 mm.
- Altura de transporte:	de 3.530 mm.
- Fuerza de desprendimiento del cucharón:	de 6.228 kg.
- Fuerza de desprendimiento del brazo:	de 3.225 kg.

Equipo Standard y accesorios

Cabina, Techo ROPS/FOPS; indicador de temperatura del motor, indicador de presión de aceite del motor, dos faros delanteros, dos faros traseros, luces de freno y luces de tablero, bocina, hodómetro, guarda barro traseros, silenciador, alternados, indicador visual del nivel de fluido hidráulico, cinturón de seguridad, caja para herramientas, acelerador de manos, llave única para arranque, tanque de combustible, depósito de aceite y capot, separador de agua, juego de llave con manija de fuerza.

Peso: El peso de la máquina, con los accesorios especificados, pero sin ningún tipo de lastre es de 6800 a 8.600 kg.

Garantía: La máquina está cubierta por los términos de garantía de 1 año, sin límites de Horas.-

Entrega: El equipo ofrecido será entregado totalmente armado, verificado,

Completamente abastecido de combustible y aceite, engrasado y puesto en marcha.-

Servicio: Se preverá el mantenimiento preventivo por UN año sin costo.

Manuales: Se proveerá con el equipo los siguientes manuales: UN manual de operación y mantenimiento, y UN manual de piezas de repuestos, todos en idioma español.-

Adiestramiento: Se prevé UN programa de adiestramiento y Capacitación para la operación y mantenimiento de rutina del equipo.-

Respuesta: Favor adecuarse a los requerimientos mínimos establecidos en el PBC.

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC

Carlos A. López c/ Brasil · Ciudad de Concepción - Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957-Email: gobercon@gmail.com ·