Asunción, 11 de Noviembre de 2011

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional MAG Nº 10/2011
"ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
Contrato Abierto Plurianual - ID **Nº 225310**, Exp. Nº 365737.-

ADENDA Nº 01

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en la cláusula CGC 13.1 en la Sección IV- Condiciones Especiales del Contrato y en la Sección III. Suministros Requeridos - numeral 3 Especificaciones Técnicas, procederá a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda, la cual formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferente.

En relación a las consultas realizadas por potenciales oferentes en cuanto al reajuste de precio del combustible aeronáutico, la convocante establece que deberán remitirse a lo establecido en la Sección IV- Condiciones Especiales del Contrato, cláusula CGC 13.1 (Pag. 22) del PBC y que queda redactado de la siguiente manera:

CGC 13.1	**El precio del contrato será reajustable.** PARA EL **LOTE 1:** Nafta de Aviación y **LOTE 2:** Gasoil, Nafta y Flex : El precio unitario del gasoil será reajustado en forma automática de acuerdo al incremento o disminución que sufra por decisión del gobierno nacional durante la ejecución del contrato. Así mismo, el precio unitario de la nafta y del Flex serán reajustado en forma automática de acuerdo al incremento o disminución que sufra de acuerdo a los precios de mercado. PARA EL **LOTE 3:** Lubricantes: el precio del contrato será reajustable. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: siempre y cuando la variación del Tipo de Cambio del Dólar estadounidense publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas: $\mathbf{Pr = P \times (D_1 / D_0)}$ **Donde:** **Pr: Precio Reajustado.** P: Precio Adjudicado. D_1: Tipo de Cambio del mercado abierto comprador (emitido por el BCP) Guaraní/Dólar Estadounidense, del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura. D_0: Tipo de Cambio del mercado abierto comprador (emitido por el BCP) Guaraní/Dólar Estadounidense del día de la Apertura de Ofertas, del cual deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura de Sobres. No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado. Todos los pagos se realizarán en Guaraníes.

3. Especificaciones Técnicas (Pag. 17)

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones mínimas que deben satisfacer la

provisión objeto de esta Licitación Pública.

Las firmas oferentes deben proveer toda la información necesaria que permita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, analizar y determinar, si los productos ofertados, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica.

NAFTA DE AVIACIÓN (AV – GAS)	
Descripción:	Nivel de Octanaje. 100 octanos Densidad: 0,7245 Contenido: tetraetilo de plomo Apariencia o color comercial: azul claro
Presentación:	Litros

GASOIL COMÚN FILTRADO	
Descripción:	Apariencia: limpia Color Comercial: ambar / amarillo
Presentación:	Litros

GASOIL ADITIVADO	
Descripción:	Apariencia: limpia 50 ppm 53 tetano
Presentación:	Litros
NAFTA 85 OCTANOS O FLEX	
Descripción:	Apariencia: limpia N° de Octano (Ron): 85 o Flex
Presentación:	Litros

ACEITE SAE 40	
Descripción:	Aceite Multigrados para Motores Nafta y Diesel, altamente refinado con aditivos especiales. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ). **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Frasco de 0.8 - 1 Litro

ACEITE SAE 40	
Descripción:	Aceite Multigrados para Motores Nafta y Diesel, altamente refinado con aditivos especiales. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ). **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Bidón / Balde de 18 - 20 Litros

ACEITE SAE 40	
Descripción:	Aceite Multigrados para Motores Nafta y Diesel, altamente refinado con aditivos especiales. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ). **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Tambor de 200 – 210 Litros

ACEITE SAE 90	
Descripción:	Aceite Multigrados para diferenciales y cajas de transmisión Mecánica. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros

ACEITE SAE 90	
Descripción:	Aceite multigrados para diferenciales y cajas de transmisión Mecánica. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Bidón / Balde de 18 - 20 Litros

ACEITE SAE 90	
Descripción:	Aceite multigrados para diferenciales y cajas de transmisión Mecánica. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Tambor de 200 - 210 Litros

ACEITE SAE 80W 90 GL5	
Descripción:	Aceite multigrados para engranaje de cajas
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.

ACEITE SAE 80W 140 GL5	
Descripción:	Aceite multigrados para Diferencial
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.

ACEITE HIDRAULICO 68	
Descripción:	Aceite mineral multigrados para sistemas que operan bajos condiciones severas de presión. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1Litros.

ACEITE HIDRAULICO 68	
Descripción:	Aceite mineral multigrados para sistemas que operan bajos condiciones severas de presión. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Bidón / Balde de 18 - 20 Lts.

ACEITE SAE 15W/40	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Diesel. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ).
Presentación:	Bidón / Balde de 18 - 20 Lts.

ACEITE SAE 15W/40	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Diesel. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ).
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros.

ACEITE SAE 20W/50	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Diesel y Naftero. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ). **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros.

ACEITE SAE 20W/50	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Diesel y Naftero. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (Categoría SM, SL, SJ). **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Balde/ Bidón de 18 - 20 Litros.

ACEITE 2T	
Descripción:	Aceite semi sintético multigrados para motores de 2 tiempos. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 400 - 500 CC.

ACEITE 2T	
Descripción:	Aceite semi sintético multigrados para motores de 2 tiempos. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 -1 Litros

ACEITE HDX40	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Naftero. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros.

ACEITE SAE 4T	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Naftero. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Naftero:** (CJ-4, CI-4, CH-4).
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros.

ACEITE SAE 100	
Descripción:	Aceite para herramienta neumática. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros.

ACEITE MULTIGRADOS PARA SISTEMA HIDRÁULICO	
Característica:	Para montacargas, Clase SAE 10 . Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Bidón / Balde de 18 - 20 Lts.

FLUIDO PARA DIRECCIÓN o TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	
Descripción:	Clase ATF de alto índice de de viscosidad y adecuada capacidad anti desgaste. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Litros.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

FLUIDO PARA DIRECCIÓN o TRANSMISIÓN HIDRÁULICA	
Descripción:	Clase ATF de alto índice de de viscosidad y adecuada capacidad anti desgaste. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Balde / Bidón de 18 - 20 Litros

FLUIDO PARA FRENO y EMBRAGUE	
Descripción:	DOT 3. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 400 - 500 cc.

GRASA CONSISTENTE COMÚN	
Descripción:	Para chasis, Clase E.P., a base de litio refinado
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Kilos
Para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, cojinetes industriales, maquinaria agrícola, alemites en general.	

GRASA MULTIFUNCIÓN	
Descripción:	Grasa para aplicaciones múltiples
Presentación:	Balde / Bidón de 18 - 20 Kilos

GRASA MULTIGRADOS PARA RULEMANES	
Descripción:	Especial refinados para Rulemanes
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Kilos
Tipo industrial y automotriz, multiuso.	

GRASA CONSISTENTE COMÚN	
Descripción:	Para uso universal
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Kilos
Para lubricación general de vehículos livianos y pesados, cojinetes industriales, maquinaria agrícola, alemitas en general.	

ACEITE SAE W100	
Descripción:	Aceite especial para Avión con Certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 - 1 Litros.

Atentamente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Lic. NESTOR RAMON ALVARENGA BAEZ
Director de Contrataciones-MAG