CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAGUAZÚ

ITEM Nº	DESCRIPCION	ESPEFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	PRECIO	PRESEN-TACION	MONTO TOTAL
01	TUBOS FLUORESCENTES 20 w.	**TUBOS DE 20 W.** Lámpara fluorescentes de 20w., TL-T Luz Día, 20 W/54. TLTRS-20W.-54.995 lm. 6500 K.,, diámetro 31 8mm, original, iluminación blanca/fría.	700	5000	Unidad	3.500.000
02	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W.	**TUBO 40w.** Lámpara fluorescente original, TL-D36W. 254-luz día, 2500 lm. 6200 K, diámetro 26 mm., iluminación blanca/fría.	100	5500	Unidad	5.500.000
03	REACTANCIAS DE 20 W.	**REACTANCIA DE 20 W. Electromagnética.** BTL.18/20 MF, 35ª, Balast 18/20V. T. 220 V., 50 Hz., Intensidad de trabajo 75ac hasta 130ac.lampara 1x18 W.A. 0,43 conductor a partir de 0,50mm. Largo de la reactancia 15 cms., altura de la reactancia 2.8 cms, ancho de la reactancia: 4 cm. para interiores.	400	8.000	Unidad	3.200.000
04	REACTANCIAS DE 40 W.	**REACTANCIA DE 40 W. Electromagnética.** BTL.36/40 MF, Balastro para lámpara fluorescente 36/40V/T. 220 V.,/ 50 Hz., Intensidad de trabajo 75ac hasta 130ac .lámpara 1x36/W40.A. 0,43 conductor a partir de 0,50mm. Largo de la reactancia 15 cms., altura de la reactancia 2.8 cms., ancho: 4 cm., para interiores.	60	8.000	Unidad	480.000

Lic. Zulma Sanabria

05	CINTAS AISLADORAS	• Cinta eléctrica de pvc aislante para BT y cubiertas exteriores, en color negro. Apto para ser usado en Aislamiento eléctrico en empalmes de BT hasta 600 V. Compatible con todos los aislamientos sólidos de cables. De uso como sello contra la humedad en conexiones eléctricas, auto extinguible. Uso interior y exterior y diferentes condiciones. Presentación rollos individuales a partir de 10 metros.	10	6.130	Unidad	61.300
06	MANGUERA HILO LUZ	Manguera hilo luz, en color blanco, Led.p/ metro. Para uso exterior.	300	6.500	metros	1.950.000
07	CABLE PARA INFORMATICA DE 4 PARES	Cable de 4 pares UTP para uso en informática. Categoría 5. p/ metro.-	100	3000	metros	300.000
08	CABLES 2 X 2	**CABLE 2 X 2.** Conductor eléctrico de 2x2 mm2. Tipos 247NM 42-C5 Tensión 200 V., conductor cobre aislación PVC., ecológico : Presentación rollos de 100metros. Peso mínimo 5,3 kg.,/100 m., con certificación del INTN	100	3800	metros	380.000
09	TOMA CORRIENTE CON PICO SUPRESOR	Supresor de pico a partir de 0,4 swith. Para computadora multinorma 2500 W., estructura indicador de encendido/apagado, producido en material antillama . filtro contra interferencias (EMI-RFI) con aletas laterales de seguridad contra desligamiento accidental. Con cable prolongador a partir de 1 m.	10	35000	Unidad	350.000
10	CINTA PASACABLES	Cinta Pasacable 20 Metros sin alma de acero, teflonado.	1	60.088	unidad	60.088
11	FOTO CELULA PARA FOCO DE SODIO DE 400 W.	Foto célula grande, para foco de sodio de 400 sin base.	.4	37.510	unidad	150.040
12	FICHA PARA RED RJ. 45	Conector para conectar redes de cables estructurados de 8 pines.	50	1.800	unidad	90.000

Zaima Sanabria

13	FICHA PARA RED RJ 11.	Conector para enlazar cables de telefonías de 04 pines.	25	1.800	unidad	45.000
14	Fichas hembras	**FICHA HEMBRA**. De 10ª, reforzado. Con pollera . De 10ª, reforzado. Con pollera	**10**	5.000	Unidad	50.000
15	Fichas machos	**FICHA MACHO** Enchufe macho, de 10ª., 220V., (reforzado) bipolar, conexión	**10**	5.000	unidad	50.000
16	Fichas triples	**FICHA TRIPLE** Ficha triple adaptador reforzado, macho con pastillas finas, hembras patillas finas gruesas-ladrón.	**10**	5.000	unidad	50.000
17	arrancadores	Arrancadores para tubos fluorescentes. Con las siguientes características **Tensión nominal** 220…240 V **Potencia nominal** 80.00 W **Frecuencia de red** 50…60 Hz	**55**	900	unidad	49500
		TOTALES				**11.930.928**

OBS. Adjuntar folletos y/o catálogos explicativos en donde conste las especificaciones técnicas solicitadas en los ítems 1,2,3 y 4.-

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial
SUMINISTROS