Especificaciones Técnicas de Maquinarias y Equipos.

N°	Código de Catálogo	Características	Imagen Ilustrativa
1-	**27112014-001**	Desmalezadora: 2,1HP Cilindrada 41,5 cm³ Diámetro de cilindro 40 mm Carrera del cilindro 33 mm Potencia 1,5 KW como minimo Velocidad máxima 7500 rpm Carburador Volumen del tanque de combustible 0,95 lit Consumo de combustible (g/KWh) 653 g/kWh Sistema de ignición Velocidad sin carga 2500 rpm Bujía NGK BPMR7A Diámetro del electrodo 0,6 mm **Dimensiones y peso:** Peso (sin equipo de corte) 7,6 kg Largo del tubo 1483 mm Diámetro del tubo 25,4 mm Peso embalaje 13 kg	
.112-	**27112014-008**	**Sopladora Aspiradora** Potencia aspirado: 580m³/h como mínimo Nivel sonoro: 85,0dB(A) como mínimo Potencia sonora: 101,0dB(A) como mínimo Vibraciones izquierda/derecha: 1,2/0,8m/s². Se puede convertir en soplador. Con tubo de soplado, boquilla plana y bolsa incluida.	
3-	**47121805-001**	**Hidrolavadora.** Especificaciones Técnicas Presión (bar) 130 como mínimo Caudal de agua (l / h) Máx. 350 como mínimo Temperatura de entrada máx. (° C) Máx. 40 como mínimo Potencia de conexión (W) 1800 como mínimo Rendimiento de superficie (m² / h) 30 como mínimo Peso sin accesorios (kg) 12,9 como mínimo Dimensiones (l × a × h) (mm) 306 x 396 x 872 como mínimo.	

N°	Código de Catálogo	Características	Imagen Ilustrativa
4-	**21101802-004**	**Fumigador Pulverizador Mochila 20L** Capacidad: 20 Litros. Tanque hecho de polietileno de alta densidad: Resistente y liviano (20 litros). Boca del tanque de 140mm de diámetro: para facilitar el acceso del brazo al interior del tanque, en caso de necesidad. Bomba tipo pistón duplo. Mecanismo de presión con cámara fabricada en latón. Llave de paso con traba para mantener el caudal abierto. Correas regulables y con protección para los hombros: para la comodidad de quien realiza el trabajo de campo. Boquilla tipo cono en acero inoxidable: compatible con todo tipo de productos químicos. El equipamiento se completa con calibrador de caudales, válvula de presión constante, lanza metálica con filtro especial en la empuñadura, barra moldeable de 3 boquillas/barra 500 de 2 boquillas y extensión 700 (para aumentar el alcance de aplicaciones en canteros o en plantas de gran porte. Peso: 5kg. Trabaja con una presión de 1 a 6 kg/cm2.	