LLAMADO MOPC Nº 35/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO SANTA RITA – LOS CEDRALES

ID Nº 311975

Asunción, 20 de mayo de 2016

ADENDA N° 03

En la Sección VI – Formularios, Se reemplaza el formulario N° 1 por:

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

Lista de Cantidades y sus Precios

ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72131701-004	Limpieza de Franja de Dominio	Ha.	40,00		
2		Remoción y reposición de empedrado	m2	1.200,00		
3		Empedrado	m2	2.600,00		
4		Cordón de Hormigón	ml	700,00		
5		Cuneta Revestida de Hormigón	ml	700,00		
6		Cordón Cuneta	ml	2.800,00		
7		Riego de Liga	m2	820.000,00		
8		Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	24.600,00		
9		Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	24.600,00		
10		Señalización horizontal	m2	30.000,00		
11		Pórticos	un	6,00		
12		Señalización vertical	m2	60,00		
13		Movilización	gl	1,00		

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

"La consignación errónea de las cantidades o de cualquier otro dato preestablecido en este Formulario será motivo de descalificación de la oferta, salvo en los casos de errores aritméticos exclusivamente y cuya corrección se pueda realizar de conformidad a las reglas establecidas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones".

2. En las especificaciones técnicas:

DONDE DICE:

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 0,05 m.

9.1DESCRIPCIÓN

La Carpeta de concreto asfáltico es el revestimiento flexible, que resulta de la mezcla en caliente en usina adecuada, del agregado mineral graduado, relleno mineral (filler) y material bituminoso, esparcido y compactado en caliente sobre la Base imprimada, destinada a recibir directamente la acción del tráfico. La mezcla será esparcida de modo a presentar cuando fuere compactada, el espesor del proyecto, la estabilidad y flexibilidad compatibles con el funcionamiento elástico de la estructura y condiciones de rugosidad que proporcione seguridad al tráfico. El espesor del concreto asfáltico debe ser de 5 cm.

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C

DEBE DECIR:

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 0,06 m.

9.1DESCRIPCIÓN

La Carpeta de concreto asfáltico es el revestimiento flexible, que resulta de la mezcla en caliente en usina adecuada, del agregado mineral graduado, relleno mineral (filler) y material bituminoso, esparcido y compactado en caliente sobre la Base imprimada, destinada a recibir directamente la acción del tráfico. La mezcla será esparcida de modo a presentar cuando fuere compactada, el espesor del proyecto, la estabilidad y flexibilidad compatibles con el funcionamiento elástico de la estructura y condiciones de rugosidad que proporcione seguridad al tráfico. El espesor del concreto asfáltico debe ser de 6 cm.

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

Lic. Lilian Cañete M.
Directora
Unidad Operativa de Contratación