San Lorenzo, 24 de setiembre del 2019

ADENDA N° 2

En referencia al Llamado a **Licitación Pública Nacional SBE N° 12/2019 "ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS", ID N° 368.816,** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION III

REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1.3 RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM N° 2 – ESCANER		
Especificaciones Solicitadas		**Especificaciones técnicas del equipo ofertado**
	Marca:	
	Modelo:	
	Procedencia:	
INFORMACIÓN		
Tipo	Escáner de sobremesa con alimentación de hojas	
Resolución óptica	600 ppp como mínimo	
Fuente de iluminación	LED RGB	
Lado de escaneado	Anverso / reverso / a doble cara	
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad o superior	
Dimensiones (An x Pr x Al)	Bandejas cerradas: 291 x 253 x 231 mm Bandejas abiertas: 291 x 603 x 363 mm	
Peso máximo	Menor a 4 kg	
Requisitos eléctricos	CA 100-240 V (50/60 Hz)	
ESPECIFICACIONES DE ESCANEO		
Blanco y negro	**35 ppm / 70 ipm (como mínimo)**	
Color	30 ppm / 60 ipm	
Resolución de salida	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp	
Rendimiento diario sugerido	4000 escaneos como mínimo	
Modo de salida	Blanco y negro, escala de grises de 8 niveles (256 niveles), color de 24 bits	
ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS		
Anchura	50 - 216 mm	
Longitud	54 - 356 mm	
Grosor	27 - 413 g/m² (0,04 - 0,49 mm)	
Modo de documentos largos	3000 mm máx.	
Escaneo de tarjetas	Tamaño: 50,8 x 85 mm o más	

	Grosor: menos de 0,45 mm	
Escaneo de tarjetas de plástico	Tamaño: 53,9 x 85,5 mm Grosor: 0,76 mm (deben soportar tarjetas con relieve de hasta 1,4 mm de espesor)	
Capacidad del alimentador	60 hojas como mínimo 80 hojas como máximo	
SOFTWARE INCLUIDO		
Windows	Controlador ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7/8.1/10/ Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/ Server 2016) eCopy PDF Pro Office	
Software de Gestión de escaneo incluido en el CD de instalación	Escanear en formato PDF	
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)	Usa el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para convertirse un documento PDF escaneado en texto editable mientras se conserva el formato y el diseño original.	

Garantía: de 2 (dos) años COMO MÍNIMO incluido para el hardware con el respaldo del servicio técnico.

Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.-

ITEM N° 22 – UPS DE 10 KVA		
Características		**Especificaciones técnicas del equipo ofertado**
	Marca:	
	Modelo:	
	Procedencia	
Salida		
Capacidad de potencia de salida	10.0kWatts / 10.0kVA	
Máxima potencia configurable (vatios)	10.0kWatts / 10.0kVA	
Tensión de salida nominal	120V **(opcional)**, 208V	
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%	
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz	
Otras tensiones de salida	240	
Factor de cresta de carga	3 : 1	
Topología	Doble conversión en línea	
Tipo de forma de onda	Onda senoidal	
Conexiones de salida	(2) NEMA L14-30R (Respaldo de batería), (opcional) (2) NEMA L5-20R (Respaldo de batería), (opcional) (2) NEMA L5-20R (Respaldo de batería), (opcional)	

	(2) NEMA L5-20R (Respaldo de batería), (opcional) (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G), (opcional) Observación: El proveedor deberá realizar la instalación eléctrica (tomas o accesorios) para la conexión de al menos 8 (ocho) equipos a cada UPS.	
Entrada		
Entrada de voltaje	208V	
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)	
Tipo de enchufe	Hard Wire 3-wire (2PH + G)	
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	**entre** 160 - 278V	
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 275 (half load)V	
Otras tensiones de entrada	240	
Baterías y autonomía		
Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración	
Tiempo de recarga típico	**8 horas como máximo al 90 %**	
Tensión nominal de baterías	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)	
Vida útil esperada de las baterías (años)	**2 (dos) años como mínimo**	
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2	
Duración prolongable	1	
Comunicaciones y manejo		
Interface Port(s)	RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB	
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control	
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad	
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí	
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1 **(opcional)**	
Físico		
Altura del rack	**10U como máximo o tipo torre con ruedas**	
Profundidad del bulto	1000mm, 100.0cm	
Conformidad		
Aprobaciones	Norma CSA C22.2 N° 107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC	

	Part 15 Clase A, UL 1778 **(Opcional)**	
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías	
Puesta en funcionamiento	Se deberá realizar la instalación y puesta en funcionamiento de la UPS en el Centro de Datos Institucional	
Garantía: de 3 (tres) años COMO MÍNIMO incluido para el hardware con el respaldo del servicio técnico.		
Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.-		

LOS DEMÁS ÍTEMS Y PUNTOS DE LA SECCION III PERMANECEN SIN MODIFICACIONES

SE MODIFICA EN EL SICP LAS ETAPAS Y PLAZOS DE LA LICITACION

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones