LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/16
CONSTRUCCION DE EDIFICIO
ADENDA Nº 02/16

Asunción, 02 de junio de 2016.

La Unidad Operativa de Contrataciones comunica por este medio la Adenda N° 02/16, correspondiente al llamado "CONSTRUCCION DE EDIFICIO" realizado por Licitación Publica Nacional Nº 02/16 "ID N° 307963.

- **Fecha de Tope de consulta:**
  Fecha: 03 de junio de 2016
  Hora: 07:00 Hs.

- **Fecha límite para presentar ofertas:**
  Fecha: 10 de junio de 2016
  Hora: 08:00 Hs

- **Fecha y hora de Apertura de ofertas:**
  Fecha: 10 de junio de 2016
  Hora: 08:15 Hs

FORMULA DE REAJUSTE

Rm = Pmo [(0.40 Sm/So + 0.15 Gm/Go + 0.25 Cm/Co + 0.20 Hm/Ho) – 1]
Rm = Monto del reajuste de los trabajos certificados en el mes "m".
Pmo = Montos certificados en el mes "m" a precios básicos, descontados el porcentaje de anticipo.
Sm = Sueldo horario mínimo correspondiente al mes "m" de certificación. Cód. 200.2 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción
So = Sueldo horario mínimo correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta. Cód. 200.2 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción.
Gm = Precio del litro de Gasoil correspondiente al mes "m" de certificación. Cód. 21.3 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción
Go = Precio del litro de Gasoil correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta. Cód. 21.3 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción.
Cm = Precio de la bolsa de cemento puzolánico de 50 kg correspondiente al mes "m" de certificación. Cód. 2.4 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción.
Co = Precio de la bolsa de cemento puzolánico de 50 kg correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta. Cód. 2.4 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción.
Hm = Precio del kilo de varillas torsionadas correspondiente al mes "m" de certificación. Cód. 7.2 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción.
Ho = Precio del kilo de varillas torsionadas correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta. Cód. 7.2 de la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción.

Especificaciones Técnicas de Piso de Porcelanato

El piso de porcelanato será el tipo esmaltado de 60 x 60, superficie satinado, con junta de instalación de 3 mm, calidad Triple A.-

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones
ASUNCION

Lic. Melania Arévalo Villalba.
Jefa Interina de la UOC - INCOOP