**Poder Judicial**
**Ministerio de la Defensa Pública**
**Unidad Operativa de Contrataciones**

---

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/14

"PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CIRCUITO CERRADO"

ID: 282868

Asunción, 26 de noviembre de 2014

**ADENDA N°1**

**SEÑORES OFERENTES:**

El Ministerio de la Defensa Publica, de conformidad al Art. 22 inciso "b" de la Ley Nº 2051, el Art. 40 del Decreto Nº 21.909, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda a fin de realizar las siguientes modificaciones correspondientes al llamado de referencia:

**MODIFICACIONES**

**1)** Modifíquese los siguientes puntos:

**Sección I – Datos de la Licitación**

| | |
|---|---|
| Fecha tope de consulta: | 02/12/14 13:00hs |
| Fecha y hora de presentación de oferta: | 09/12/14 11:00hs |
| Fecha y hora de apertura de ofertas: | 09/12/14 11:10hs |

| | |
|---|---|
| **IAO 10.1** | La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: *[SI]* |

La visita a los locales del Ministerio de la Defensa Pública está programado para el día lunes 1 de diciembre a las 08:00hs hasta las 09:00hs en el local de Artigas, dirección Artigas N° 2.136 c/ San Estanislao y de 09:30hs a 10:30hs en el loca Edificio de la Conquista, dirección De la Conquista N° 1.745 entre c/ Coronel Panchito López.

---

**Sección III – Suministros Requeridos**

**Especificaciones Técnicas**

**Lote 1**

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cámara | Cámara IP tipo domo resolución 3 megapixeles, visión panorámica, H.264/MJPEG/MPEG4, doble-Stream, detección de movimiento, C12V/PoE, antivandalico, IP66 1/3" CMOS, 1280x960 tiempo real, 0,01lux/f1.2, dia/noche electrónico, lente 2.8mm, instalación con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |
| 2 | Cámara | Cámara IP tipo mini bullet, resolución de 3 megapixeles, visión panorámica H.264/MJPEG, doble stram, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, 30m rango IR, soporte integrado 1/3" progressiv CMOS, ICR, 0.01lux/f1.2, 1280x960 tiempo real, lente 4.0mm/F2.0, dia/noche real. Instalacion con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cámara | Cámara IP tipo domo resolución 3 megapixeles, H.264/MJPEG/MPEG4, doble-Stream, detección de movimiento, C12V/PoE, antivandalico, IP66 1/3" CMOS, 1280x960 tiempo real, 0,01lux/f1.2, dia/noche electrónico, lente 2.8mm, instalación con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |
| 2 | Cámara | Cámara IP tipo mini bullet, resolución de 3 megapixeles, H.264/MJPEG, doble stram, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, 30m rango IR, soporte integrado 1/3" progressiv CMOS, ICR, 0.01lux/f1.2, 1280x960 tiempo real, lente 4.0mm/F2.0, dia/noche real. Instalacion con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |

T/A

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Tablero metálico | Provisión de 3 fuentes con tablero metálico y fusibles de 18 canales -12V 30ª-220V/50hz. |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Tablero metálico | Tablero metálico y fusibles de 18 canales -12V 30ª-220V/50hz. |

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Switch | Switch de 16 puertos |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Switch | Switch de 16 puertos, tipo PoE |

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Router | Router, protección wifi acceso 2 (seguridad wpa2), cortafuego spi y tecnología nat, botón de configuración para wifi protegido. |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Router | Características del hardware: 2 xWam combo ports (SFP or 10/100/1000TX), 4 x LAM 10/100/1000 TX ports, 2 PIC 1x<br>Caracteristicas de alimentación eléctrica: input voltage: 100-240 VAC, 50-60Hz max power.<br>Consumption: 40w internal battery Backup (1 año) |

**Lote 2**

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cámara | Cámara IP tipo domo resolución 3 megapixeles, visión panorámica, H.264/MJPEG/MPEG4, doble-Stream, detección de movimiento, C12V/PoE, antivandalico, IP66 1/3" CMOS, 1280x960 tiempo real, 0,01lux/f1.2, dia/noche electrónico, lente 2.8mm, instalación con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |
| 2 | Cámara | Cámara IP tipo mini bullet, resolución de 3 megapixeles, visión panorámica H.264/MJPEG, doble stram, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, 30m rango IR, soporte integrado 1/3" progressiv CMOS, ICR, 0.01lux/f1.2, 1280x960 |

P/A

| | | |
|---|---|---|
| | | tiempo real, lente 4.0mm/F2.0, dia/noche real. Instalacion con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cámara | Cámara IP tipo domo resolución 3 megapixeles, H.264/MJPEG/MPEG4, doble-Stream, detección de movimiento, C12V/PoE, antivandalico, IP66 1/3" CMOS, 1280x960 tiempo real, 0,01lux/f1.2, dia/noche electrónico, lente 2.8mm, instalación con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |
| 2 | Cámara | Cámara IP tipo mini bullet, resolución de 3 megapixeles, H.264/MJPEG, doble stram, IP66, DC12V & PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, 30m rango IR, soporte integrado 1/3" progressiv CMOS, ICR, 0.01lux/f1.2, 1280x960 tiempo real, lente 4.0mm/F2.0, dia/noche real. Instalacion con canaleta plástica color blanco de 20x30mm y cable UTP cat. 5 Switch en cada piso, router, puesta en marca y capacitación. |

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Tablero metálico | Provisión de 4 fuentes con tablero metálico y fusibles de 18 canales -12V 30ª-220V/50hz. |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Tablero metálico | Tablero metálico y fusibles de 18 canales -12V 30ª-220V/50hz. |

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Switch | Switch de 16 puertos |

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Switch | Switch de 16 puertos, tipo PoE |

Donde dice:

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Router | Router, protección wifi acceso 2 (seguridad wpa2), cortafuego spi y tecnología nat, botón de configuración para wifi protegido. |

3/4

**Poder Judicial**
**Ministerio de la Defensa Pública**
**Unidad Operativa de Contrataciones**

Debe decir:

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Router | Características del hardware: 2 xWam combo ports (SFP or 10/100/1000TX), 4 x LAM 10/100/1000 TX ports, 2 PIC 1x<br>Características de alimentación eléctrica: input voltage: 100-240 VAC, 50-60Hz max power.<br>Consumption: 40w internal battery Backup (1 año) |

P/A

***Lic. Hugo Benítez***
*Director de la Unidad Operativa de Contrataciones*