MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 2

ADENDA N° 1

Adquisición de marco detector de metal (Ad Referéndum)

I.D. N° 225357

MODIFICAR el ANEXO 2 de la siguiente manera:

Anexo 1

Cantidad de los bienes/Descripción/Especificaciones Técnicas de los bienes/Servicios requeridos.

Item	Código de catalogo	Cantidad	Detalle / Especificación Técnica	Unidad de mediad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
1	41111903-001	2	Arco detector de metal	Unidad	Unidad				
Total									

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE MARCO DETECTOR DE METAL – AD REFERÉNDUM

Electricidad	Totalmente automático como mínimo de 100 a 240 voltios AC, 50 o 60 Hertz de frecuencia, 5 vatios de consumo; sin recableado, no se necesitan ajustes o interruptores. La fuente de poder deberá cumplir con las normas de UL, CSA, TUV y VDE.
A Prueba de Intemperie / Normas de Protección Contra Objetos Extraños	Deberá cumplir con IP 31, Norma IEC. "Grados de Protección Proporcionados por Cercas" CEI529.
A Prueba de Intrusos	Se necesitan códigos de acceso dual para colocar o cambiar todas las posturas de sensibilidad y programas de detección; un nivel para que los supervisores seleccionen los programas y la sensibilidad y el otro para el montaje inicial y el control que abarque todo; cambia todas las tablas de códigos de secuencia no reciclables cada vez que los códigos de secuencia son accesados. Una alarma sonora deberá reportar cualquier intento de acceso no autorizado.
Construcción	Deberá ser resistente a golpes y rasguños; panel de control y bases hechas con aluminio reforzado.
Controles de	Interruptores (bajo voltaje AC o DC) para operar alarmas externas y dispositivos de control.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Salida	
Sincronización	Deberá contar como mínimo con canales duales que permitan operar de manera simultánea a poca distancia entre ellos
Supresión de Interferencias	Blindaje 100% sensor de bobina Faraday; con reducida interferencia RFI. Circuitos especiales colocados para supresión del ruido e ignorar el monitoreo de rayos X sincronizado horizontalmente. La interferencia física deberá ser minimizada
Encubrimiento	Deberá contar con Programas especialmente diseñados para eliminar el problema de objetos metálicos distintos, cancelándose entre ellos.

Dimensiones mínimas:

x	Interior	Exterior	Envío
Ancho	30" (0.76 m)	35" (0.9 m)	33.5" (0.851 m)
Alto	80" (2 m)	87" (2.2 m)	91.5" (2.324 m)
Profundidad	23" (0.58 m)	23" (0.58 m)	6.25" (0.159 m)

OBSERVACIÓN:

- **Los equipos deben contar con una garantía escrita mínima de 24 (veinticuatro) meses contra efectos de fabricación, en carácter de declaración jurada.**
- **La convocante considera necesaria la visita del local a ser instalados los equipos, a fin de realizar una correcta apreciación de las necesidades y presentar su oferta técnica y económica.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 2

MODIFICAR LAS FECHAS DE CONSULTA Y APERTURA CONFORME AL PRORROGA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Fecha Tope de Consultas	: **11de** noviembre de 2011
Horario	: 12:00 horas
Fecha de Entrega de Ofertas	: **15** de noviembre de 2011
Horario Tope	: 09:30 horas
Fecha de Apertura	: **15** de noviembre de 2011
Hora de Apertura	: 10:00 horas

EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
TCnel DCEM Director General de la UOC