PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República del Paraguay

LLAMADO MOPC N° 127/2011

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN VARIOS.

Asunción, 16 de noviembre de 2011.

ADDENDA N° 1

SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Se agrega:

Observación: Para el caso de los oferentes participantes bajo la modalidad de Consorcios, los Criterios de Evaluación serán considerados, verificando que todas las partes integrantes del mismo, combinadas, cumplan todos los requisitos.

SECCIÓN III – SUMINISTROS REQUERIDOS
SECCIÓN VI - FORMULARIOS

Donde dice:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
7	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigon armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separacion minima de 2mts (CONCEPCION)	Unidad		40
8	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Misiones)	Unidad		40
9	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Central)	Unidad		60
10	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Cordillera)	Unidad		30

11	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Canindeyù)	Unidad		30
12	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Itapua)	Unidad		30
13	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Caazapa)	Unidad		40
14	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Alto Parana)	Unidad		50
15	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Caaguazù)	Unidad		25
16	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Amambay)	Unidad		40
17	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de San Pedro)	Unidad		40
18	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo 3m** impreso a full color en una cara, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Paraguari)	Unidad		65

Debe decir:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
7	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigon armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separacion minima de 2mts (CONCEPCION)	Unidad		40
8	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Misiones)	Unidad		40
9	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Central)	Unidad		60
10	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Cordillera)	Unidad		30
11	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Canindeyù)	Unidad		30
12	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Itapua)	Unidad		30
13	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Caazapa)	Unidad		40

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIÓN

14	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Alto Parana)	Unidad		50
15	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Caaguazù)	Unidad		25
16	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. Amambay)	Unidad		40
17	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de San Pedro)	Unidad		40
18	55121704-001	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada N° 22. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo **reflectivo** impreso a full color en una cara **(las señales deben cumplir con la Norma ASTM D 4956-09 correspondiente a la retroreflexión tipo III ó IV de esta Norma)**, estructura metálica en caños cuadrados 30 mm x 30 CH16, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño redondo de 5" de pulgada x 2,85mm y 1,20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños redondo de 2" pulgada y 3mm de pared patas y refuerzo sujetados al piso con base de Hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con separación minima de 2mts (Dpto. de Paraguari)	Unidad		65

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Bienes y Suministros.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PROF. DR. VICTOR FRETES, Director
Unidad Operativa de Contratación