AD REFERENDUM - "ADQUISICION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD"

ADDENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 03/2012 que formarán parte de la misma, y son las siguientes:

QUEDA MODIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección III. Suministros Requeridos

Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Ítem	NOMBRE DE LOS BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS
PM. No. 6208/2011 – EXSHAUSTOR DE MOLINO DE CRUDO III VALLEMI		
1	REDUCTOR DE VELOCIDAD	Característica: Velocidad de entrada: 1480 rpm. Velocidad de salida: 590 rpm. Potencia: 840 KW. Tipo: HOH12. Transmisión: a muelle (Flexacier). Cada reductor deberá estar provisto de: a) Bomba HPI tipo 2CB3025L20, con by-pass incorporado, para 6 bar. b) Filtro SCAMDISC, tipo SF 38075, limpiable en función, malla de filtración 250. c) Intercambiador de calor PICKERS, tipo AL 110 G16C. Caudal de agua 2000 l/h a 25º C, presión máxima: 5 bares. d) Controlador de flujo Krohne, tipo DW 182/V/022/N/G/KV1 con bridas DN25-PM16-1 contacto REED y un relé amplificador. Caudal norma: 37 l/m – Caudal de corte: 25 l/m. e) Manómetro en baño de glicerina, graduado de 0 a 10 bar. ***Observación***: • *El Reductor es utilizado para reducir la velocidad del motor al ventilador, con la misma potencia del equipo.* • *Arranca 2 o 3 (Dos o Tres) veces por día.* • *El equipo trabaja entre 18 y 24 horas diarias.* • *El arranque es suave porque se realiza por medio de arrancador electrolítico.* • *El Reductor tiene un solo engranaje (piñón-corona) y de ejes paralelo.*

Lic. Osvaldo David Rojas
Gerente U.O.C.
I. N. C.