**L.M.C.N. PAC N° 94/2025 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA EL REGISTRO UNIFICADO NACIONAL, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM**

**Suministros requeridos - especificaciones técnicas**

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CIEGAS Y PERFILERÍA DE ALUMINIO | • Provisión de mamparas de cartón prensado color arena, de espesor de 33 mm, divisorias ciegas de placas y perfilería de aluminio anodizado natural. conforme a las dimensiones solicitadas por la convocante según la orden de compra.<br>• El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapa y remaches entre tubos.<br>• El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. | M2 | EVENTO | 1 |
| 2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CON VIDRIOS Y PERFILERÍA DE ALUMINIO | • Provisión de mamparas de cartón prensado color arena, de espesor de 33 mm, divisorias ciegas de placas y perfilería de aluminio anodizado natural conforme a las dimensiones solicitadas por la convocante según la orden de compra.<br>• Vidrio crudo, incoloro translúcido de 6 mm con burlete de goma y contravidrio para evitar las vibraciones.<br>• El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapa y remaches entre tubos.<br>• El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. | M2 | EVENTO | 1 |
| 3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.70 METROS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.70 metros de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches.<br>• Se proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas. | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.80 METROS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.80 metros de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches.<br>• Se proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |
| **5** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.90 METROS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.90 metros de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches.<br>• Se proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |
| **6** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 1.00 METRO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 1.00 metro de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches.<br>• Se proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |
| **7** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.70 METROS CON VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO,** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.70 metros de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Vidrio crudo de 0.50 x 0.85 metros, incoloro traslucido de 6mm con burlete de goma y contravidrio para evitar las vibraciones.<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches. | | | |
| **8** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.80 METROS CON VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.80 metros de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Vidrio crudo de 0.70 x 0.85 metros, incoloro traslucido de 6mm con burlete de goma y contravidrio para evitar las vibraciones.<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |
| **9** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.90 METROS CON VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.90 metros de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Vidrio crudo de 0.70 x 0.85 metros, incoloro traslucido de 6mm con burlete de goma y contravidrio para evitar las vibraciones<br>• Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |
| **10** | **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 1.00 METRO CON VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS** | • Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 1.00 metro de ancho. Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas.<br>• Vidrio crudo de 0.70 x 0.85 metros, incoloro traslucido de 6mm con burlete de goma y contravidrio para evitar las vibraciones. | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** |

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio.<br>• Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.<br>• No se admitirá el uso de remaches. | | | |
| **11** | **MESADA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE MAMPARAS CON VIDRIOS Y PERFILERÍA DE ALUMINIO** | • Provisión de mesada de cartón prensado de espesor de 33 mm, color arena y perfilería de aluminio anodizado natural, así como el soporte de la mesada, conforme a las medidas citadas o conforme a las dimensiones solicitadas por la convocante según la orden de compra.<br>• El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. | **M2** | **EVENTO** | **1** |
| **12** | **PROVISIÓN DE PERFILERÍAS DE ALUMINIO ANODIZADO** | • Provisión de perfilerías de aluminio para mamparas divisorias. Perfil U, perfil H, perfiles para puertas y ventanas. Anodizado color natural | **Ml** | **EVENTO** | **1** |
| **13** | **MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y PERFILERÍA** | • Mano de obra de colocación de mamparas divisorias de placas y perfileria de aluminio | **M2** | **EVENTO** | **1** |

- **MONTO MÍNIMO: Gs. 100.000.000 (GUARANIES CIEN MILLONES)**
- **MONTO MÁXIMO: Gs. 200.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS MILLONES)**