LOTE N° 1 MOBILIARIO INTERIOR

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	**Sillón interlocutor, categoría 1 - SI1**	Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación cromada. Las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida (caso de 4 patas) y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval cromado de 50mm a continuación de las patas. Ver modelo referencial.	UN	36	ESPECIFICAR
2	**Sillón interlocutor, categoría 2 - SI2**	Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro,	UN	71	ESPECIFICAR

		apoyabrazos integrados del mismo material, estructura metálica patas medidas. Aproximadas 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida Sistema apilable entre sí. Ver modelo referencial.			
3	**Sillón de Trabajo categoría 1 - Directores / Jefes - ST1**	Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metálica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento. Ver modelo referencial.	UN	21	ESPECIFICAR
4	**Sillón de Trabajo categoría 2 - Administrador - ST2**	Tipo: Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras.	UN	1	ESPECIFICAR

		Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metálica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento. Ver modelo referencial.			
5	**Sillón de Trabajo categoría 3-Biblioteca ST3**	Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del	UN	1	ESPECIFICAR

		asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro. Ver modelo referencial.			
6	**Sillón de Trabajo categoría 4- Funcionarios ST4**	Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Ver modelo referencial.	UN	232	ESPECIFICAR
7	**Silla alta de Cajera, categoría 5 ST5**	Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida	UN	2	ESPECIFICAR

		en PVC y zaparas de apoyo. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Aro posa pies cromado de altura regulable. Ver modelo referencial.			
8	**Tándem de 3 asientos - T**	Tándem de 3 asientos Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor mínimo de 2mm. Espaldar y asiento elaborado en perímetro con tubos de acero cromados y metal micro perforado. Asientos y respaldo de en espuma inyectada de poliuretano Integral color negro. Dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho. Ver modelo referencial.	UN	2	ESPECIFICAR
9	**Silla pupitre - Salas de adiestramiento - SP**	Tipo: Asiento y Respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura en resina de poliéster y fibra de vidrio. Terminación en símil cuero color negro. Posa brazos rebatible de poliuretano con alma metálica sujetas a la estructura base, mesa del lado derecho y/o izquierda de PVC inyectado estructura con apoya brazos. Estructura metálica de 4 (cuatro) patas de caños metálicos cromados de diámetro de 1" y zapata de	UN	105	ESPECIFICAR

		poliamida. Ver modelo referencial.			
10	**Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 E1**	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. Color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamina BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 2,00x0, 70m + 1,00mx0,60m; alto 0,78m. Detalle ver plano.	UN	18	ESPECIFICAR
11	**Escritorio simple. Categoría 2 E2**	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre	UN	11	ESPECIFICAR

		piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50m x 0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.			
12	**Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 E4**	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores	UN	12	ESPECIFICAR

		y tuercas 1cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50m x 0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.			
13	**Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 E5**	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal; planos laterales en placa melaminica de 25mm. Color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,70m x 0,70m + 1,00x0,60m; alto 0,78m. Detalle ver plano.	UN	1	ESPECIFICAR
14	**Escritorio simple - Categoría 8 E8**	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo	UN	232	ESPECIFICAR

		aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,3m0x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.			
15	**Mesa de apoyo simple**	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir;	UN	5	ESPECIFICAR

		cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00mx0,55m y 0,78m de altura. Detalle Ver plano.			
16	**Mesa circular de reuniones.**	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diámetro: ø 1,20m. Detalle Ver plano.	UN	11	ESPECIFICAR
17	**Mesa de reuniones**	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas	UN	3	ESPECIFICAR

		de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10m x 1,40m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.			
18	**Modulo Archivador**	Modulo Archivador con zócalo en placa melamina color a definir Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Zócalo	UN	220	ESPECIFICAR

		desmontable de placas melamina BP de 18mm. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas: 0,75m x 0,45m; alto 1,05m. Detalle Ver plano.			
19	**Armario de música y video**	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90mx0,60m; alto 2,10m. Detalle Ver plano.	UN	3	ESPECIFICAR
20	**Estante metálico**	Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de	UN	194	ESPECIFICAR

		colocación regulable; veletas de refuerzo en los extremos del estante; pinturas horneadas color: parantes gris, estantes beige. Ver detalle en planos. Medidas: 0,94mx0,35m; alto 2,00m. Detalle Ver plano.			
21	**Gaveta metálica**	Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por módulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento gris, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior. Medidas: 0,30mx0,50m; alto 1,90m. Ver plano. Detalle Ver plano.	UN	12	ESPECIFICAR
22	**PORTA PLANTERA**	Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. De altura como	**UN**	**10**	ESPECIFICAR

		mínimo. Ver detalle en planos.			
23	**PAPELERA PLÁSTICA TIPO 1**	Papelera plástica de planta circular medidas Aproximadas de 0,25mx0, 25mx025m capacidad de 15 litros.	**UN**	**326**	ESPECIFICAR
24	**PAPELERA PLÁSTICA TIPO 2**	Papelera de planta circular con capacidad de 100 lts. Con tapa vaivén	**UN**	**34**	ESPECIFICAR
25	**PAPELERA PLÁSTICA TIPO 3**	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 200 lts.	**UN**	**3**	ESPECIFICAR

LOTE N° 2 CORTINAS

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	**Cortina COR 1**	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas en Planta Baja Medidas 2.70 X 3.40 (verificar en obra)	UN	12	ESPECIFICAR
2	**Cortina COR 2**	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: OFICINAS Medidas 1,80X1,60 (verificar en obra)	UN	42	ESPECIFICAR
3	**Cortina COR 3**	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC.	UN	1	ESPECIFICAR

		Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina en primer Piso Medidas: 2,60X3.85 (verificar en obra)			
4	**Cortina COR 4**	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina en primer piso. Medidas: 4.00X3,85 (verificar en obra)	UN	1	ESPECIFICAR
5	**CORTINA COR 5**	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina en 2do piso a azotea Medidas: 4.00mX3,40m (verificar en obra)	UN	10	ESPECIFICAR

LOTE N° 3 EQUIPAMIENTOS VARIOS

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	**MÁSTIL PARA BANDERA**	Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraíso con relieve, mástil de paraíso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con	UN	1	ESPECIFICAR

		protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40m0x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano			
2	**DESFIBRILADOR**	Desfibrilador externo semiautomático, ligero y de fácil portabilidad, mayor agilidad de respuesta ante una víctima de muerte súbita o parada cardiorrespiratoria. Duración de la batería de 5 años. Peso aproximado de 1,5 kg. Provisto de instrucciones de voz que guiará al usuario durante todo el proceso de desfibrilación de una forma sencilla y clara, adaptándose al ritmo de uso de cada persona, de tal manera que realizará todos los pasos, y si una instrucción no se ha realizado, el desfibrilador lo detectará e invitará a realizarla, recordándole la necesidad de contactar con los servicios de emergencias. El dispositivo realizara automáticamente revisiones a su funcionamiento, garantizando su óptimo estado en el momento que es requerido. Incluye caja de montaje por	UN	1	ESPECIFICAR

		pared. Cada equipo deberá contar con 2 juegos de almohadillas para adultos y 1 juego para niños. También se deberá proveer 2 juegos de almohadillas para entrenamiento.			
3	**PIZARRA DE MADERA REVESTIDA EN ACRÍLICO**	Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor medida 1,50mx1,00m, revestido con acrílico plástico para escritura con marcadores especiales. Perfilería perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. Medidas: (1,50x1,00) Detalle Ver plano.	UN	2	ESPECIFICAR
4	**TARIMA EN SALA DE ENTRENAMIENTO**	Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. Medidas 6,40m x 2,00 m y 0,20m de altura. Detalle Ver plano.	UN	1	ESPECIFICAR

LOTE N° 4 SEÑALIZACION

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
1	**CARTEL CON SÍMBOLO Y TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, APLICADO A MAMPARA O MURO. MEDIDA PLACA: 15X15CM**	Material: Doble Placa ACM gris de 4mm perfilado. Sobre base de acm gris. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Gris. Medidas Finales: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco	UN	60	ESPECIFICAR
2	**CARTEL INDICATIVO CON TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, APLICADO A MAMPARA O MURO. MEDIDA PLACA: 30X8CM**	Material: Doble Placa ACM Gris de 4mm perfilado, sobre base de acm gris. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Gris.	UN	163	ESPECIFICAR

		Medidas finales: 30x8cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco			
3	**CARTEL VERTICAL CON SÍMBOLO Y TEXTO, APLICADO A MAMPARA O MURO. MEDIDA PLACA: 30X15CM**	Material: Placa ACM Gris de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 10mm en el perímetro. Aplicado a mampara o muro. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Sujeción con cinta de doble capa de alto desempeño. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Gris. Medidas finales: 15x30cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco	UN	21	ESPECIFICAR
4	**CARTEL VERTICAL CON SÍMBOLO Y TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, MONTADO EN BANDERA A MAMPARA O MURO. MEDIDA PLACA: 30X15CM**	Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras Material: Dos placas bases y dos sobre bases de ACM de 4mm. Terminaciones de los bordes con pintura laca color blanco acabado mate. Soportes de chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel.	UN	24	ESPECIFICAR

		Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. Color: ACM Gris Medidas: Base: 29x14cm. Sobre base: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco			
5	**CARTEL CON TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, SUSPENDIDA AL CIELORRASO A 2 CARAS. MEDIDA PLACA: 25X25CM**	Tipo: texto y símbolos aplicados a doble cara Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm. Terminaciones de los bordes, cara inversa de las placas y caños bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tonillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación en cielorraso y cartel. Longitud de cabos variable. Medidas: Medidas Placa: 0,25mx0,25 mts. Color: ACM Gris Texto: en film vinílico blanco. Ver detalles.	UN	15	ESPECIFICAR

6	**CARTEL CON TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, SUSPENDIDO DEL CIELORRASO A 2 CARAS. MEDIDA PLACA: 1,20X20CM**	Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm. Terminaciones de los bordes, cara inversa de las placas y caños bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tornillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación en cielorraso y cartel. Medidas: Medidas Placa: 1,20mx0,20m. Longitud de cabos variable. Color: ACM Gris Texto: en film vinílico blanco	UN	1	ESPECIFICAR
7	**CARTEL CON TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, COLGADO DE LA LOSA Y/O VIGA A 2 CARAS. MEDIDA PLACA: 1,20X30CM**	Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm. Terminaciones de los bordes, bastidor pintado con anti oxido y pintura sintética negra. Colgante de la losa y/o viga mediante cabos de acero de	UN	1	ESPECIFICAR

		1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. Longitud de cabos variable. Medidas. Medidas Placa: 1,20mx0,30m. Color: ACM Naranja Texto: en film vinílico negro.			
8	**CARTEL INDICATIVO POR NIVELES. PALACIO DE JUSTICIA. DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS POR NIVELES. MEDIDA SOBREBASE: 0,70X1,60 MTS.**	Tótem interior de estructura de caños de aluminio anodizado natural de 40x40mm. Con 2 placas de ACM gris, textos y diseños aplicados a una cara por cada placa. Terminaciones de los bordes de las placas y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Regatones de goma en base del soporte, 4un. Color: ACM gris Texto: en film vinílico blanco Ver detalles.	UN	1	ESPECIFICAR
9	**CARTEL INDICATIVO CON TEXTO, DOS PLACAS COMBINADAS, APLICADO A MAMPARA O MURO. MEDIDA PLACA: 30X5CM**	Material: Doble Placa ACM Gris de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Ver detalles en anexo	UN	10	ESPECIFICAR

		Tipo: aplicado a una cara Color: ACM Gris. Medidas finales: 31x5cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalles.			
10	**ESCUDO DEL PARAGUAY**	En acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor mínimo 10mm, diámetro exterior de 1,70 m, para su montaje en muro de fachada, espesor de 8 cm.	UN	4	ESPECIFICAR
11	**PINTURA ACRILICA VIAL**	Pintura acrílica vial indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos y embarazadas. Base epóxica en blanco y azul Diámetro exterior 1,20m. Ver detalles.	UN	1	ESPECIFICAR
12	**PINTURA ACRÍLICA VIAL DE NÚMEROS**	Pintura acrílica vial de números en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, Diámetro de 0,70m. Interior/exterior	UN	14	ESPECIFICAR
13	**BANDA SEPARADORA**	Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial. Ancho de banda 15cm y 5m de longitud. Considerar en unidades.	UN	15	ESPECIFICAR
14	**LETRAS CORPOREAS**	Tipo: Letras individuales de acero		1	ESPECIFICAR

		inoxidable satinado esmerilado de 23 cm de alto, espesor 5cm Texto: PODER JUDICIAL	UN		
15	**LETRAS CORPOREAS**	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 40 cm de alto, espesor 8cm Texto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	UN	1	ESPECIFICAR
16	**CARTEL INDICATIVO MEDIDA: 2.00 M X 40 M.**	Cartel "altura máxima" en accesos vehiculares Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. Aplicado a muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo Tipo: aplicado a una cara Medidas placa: 2,00 m x 40 cm Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior Ver detalles.	UN	1	ESPECIFICAR
17	**FRANJAS EN ESTACIONAMIENTO**	Franjas de color naranjado con pintura látex interior semibrillo. Interior /	UN	6	ESPECIFICAR

		exterior. Altura: 1,80cm. Unidades de pilares. (Considerar medida media de pilares de 70cmx70cm). Área de cobertura por pilar 5,05m2.			
18	**PLACA DE INAUGURACIÓN**	Placa de bronce fundido de medidas 0.50mx0.70m. y 2cm. de espesor con texto de la inauguración y los nombres de los Ministros del Poder Judicial en letras en bajo relieve.	UN	1	ESPECIFICAR