

Consultas Realizadas

Licitación 483087 - ADQUISICION DE PALA CARGADORA

Consulta 1 - Nota de Consulta - especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta
07-05-2026 DONDE DICE CARACTERISTICAS GENERALES Capacidad del Balde 3 m³ (Aprox.)... COMO MÍNIMO Carga Nominal 5000 KG Peso de Operación 15800 kg±300 Fuerza de tracción 155±5 KN Fuerza de Arranque 155±5 KN L x An x Al 7760×3000×3380 MM MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO Fabricante / Modelo WE ICHAI/WD10G220E21 Norma de Emisión EPA (TIER II), EU Stage II Tipo de Motor Diesel, 4 tiempos, turbo, enfriamiento por aire Potencia Nominal 162KW(220HP)/2200RPM Par Máximo 860N·M/1400-1600 RPM Diámetro x Carrera (mm) 126×130 mm Cantidad de Cilindros / Despl. 6/9 726L Relación de Compresión 17 Limpiador de Aire De tres estadios con ciclón Pre-limpiador Alternador 55 AMP Batería 2-24V/120Ah Neumático 23.5-25 L-3 16 PR TT Velocidades de viaje KM/H Adelante Atrás 11.5 - 36 Km/h 16 Km/h Freno de Servicio Caliper de un Solo Circuito, Freno Seco Presión Ajustada 0 .70 -0.7 8M Pa Freno de Estacionamiento Freno de Pinza Controlado por Eje Flexible Freno de Emergencia Freno de Pinza Controlado por Eje Flexible Reductor Final Reducción Planetaria SISTEMA HIDRÁULICO Tipo Control de palanca única (joystick) Bomba Bomba de Engranajes, 220L/min 2200rpm Motor de Arranque 24V/7.5kW Capacidad de Calentamiento (W) 5000W SISTEMA DE DIRECCIÓN Tipo Hidráulica Bomba Bomba de Engranajes, 152L/min 2200rpm Presión del Sistema 15MPa Cilindro Doble Actuación Diámetro x Carrera 2-90×324mm TRANSMISIÓN Tipo de Cambios Control de Cambios Electrónico	

Presión de Transmisión 1.2-1.5MPa

Ejes Eje frontal rígido y eje trasero oscilante

Oscilación de Eje Trasero(°) $\pm 10^\circ$

Diferencial Convencional

Reductor Principal Bisel espiral, reducción de 1 etapa

Tipo de Transmisión Powershift Convertidor Tipo 1 etapa, 2 turbinas, 4 elementos

Control de la palanca de presión 2.5 MPA

SISTEMA DE FRENOS

Tiempo de ciclo (seg) 10.5

Tanque Hidráulico (L) 173/178(3^º Carrete para Función Auxiliar)L

Transmisión (L) 37L

Eje frontal (L) / Eje trasero (L) 18.5L/18.5L

Tanque de Combustible(L) 200 L

Cigüeñal (L) 17L

DIMENSIONES

B- Altura Máxima de vuelco 4136 MM

C- Altura Máxima con balde volcado (45°) 3078 MM

D- Alcance en Elevación Máxima y Descarga de 45° 1190 MM

E- Ángulo de inclinación del balde en Transporte 48.3°

F- Ángulo de inclinación del balde a Tierra 45°

G- Profundidad de Excavación 45 MM

H- Ángulo de inclinación del balde en Elevación Máx. 52.6°

I- Ángulo de Descarga en Elevación Máx. 45°

J- Altura de Transporte 400 MM

K- Distancia al Suelo 556 MM

L- Distancia del Eje delantero a centro de articulación 1120 MM

M- Distancia entre ejes 2930 MM

N- Longitud Total 7760 MM

O- Ángulo de Salida 28.6°

P- Altura a la Parte Superior de la Cabina 3380 MM

Q- Ancho total del balde 3000 MM

R- Radio Mínimo de Giro sobre el Balde 6805 MM

S- Radio Mínimo de Giro sobre Neumáticos 6182 MM

T- Ángulo de Dirección Izquierdo / Derecho 35°

U- Ancho de Máximo contrapeso 2240 MM

V- Ancho de Máximo de Neumáticos 2835 MM

A- Altura Máxima con Balde Elevado 5383 MM

SI PODRÍA DECIR

CARACTERISTICAS GENERALES

Capacidad del Balde 3 m³ (Aprox.)... COMO MÍNIMO

Carga Nominal 5000 KG

Peso de Operación 15800 kg ... COMO MÍNIMO

Fuerza de tracción 155 KN ... COMO MÍNIMO

Fuerza de Arranque 155 KN ... COMO MÍNIMO

L x An x Al 7760x2750x3380 MM... COMO MÍNIMO

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Fabricante / Modelo WEICHAI/WD10G220E21 O OTRA MARCA A ESPECIFICAR POR LA OFERENTE

Norma de Emisión EPA (TIER II), EU Stage II

Tipo de Motor Diesel, 4 tiempos, turbo, enfriamiento por aire

Potencia Nominal 162KW(200HP)/2000RPM

... COMO MÍNIMO

Par Máximo 860N·M/1400-1600 RPM ... COMO MÍNIMO

Diámetro x Carrera (mm) 126x130 mm... COMO MÍNIMO

Cantidad de Cilindros / Despl. 6/9 726L ... COMO MÍNIMO

Relación de Compresión 17 ... COMO MÍNIMO

Limpiador de Aire De tres estadios con ciclón Pre-limpiador

Alternador 55 AMP... COMO MÍNIMO

Batería 2-24V/120Ah... COMO MÍNIMO

Neumático 23.5-25 L-3 16 PR TT

Velocidades de viaje KM/H Adelante Atrás

11.5 - 36 Km/h 16 Km/h

Freno de Servicio Caliper de un Solo Circuito, Freno Seco

Presión Ajustada 0.70 -0.7 8M Pa

Freno de Estacionamiento Freno de Pinza Controlado por Eje Flexible

Freno de Emergencia Freno de Pinza Controlado por Eje Flexible

Reductor Final Reducción Planetaria

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo Control de palanca única (joystick) O a engranaje con palanca

Bomba Bomba de Engranajes, 220L/min 2200rpm

Motor de Arranque 24V/7.5kW

Capacidad de Calentamiento (W) 5000W

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo Hidráulica

Bomba Bomba de Engranajes, 152L/min 2200rpm

Presión del Sistema 15MPa ... COMO MÍNIMO

Cilindro Doble Actuación

Diámetro x Carrera 2-90x324mm

TRANSMISIÓN

Tipo de Cambios Control de Cambios Electrónico

Presión de Transmisión 1.2-1.5MPa

Ejes Eje frontal rígido y eje trasero oscilante

Oscilación de Eje Trasero(°) ±10°

Diferencial Convencional

Reductor Principal Bisel espiral, reducción de 1 etapa

Tipo de Transmisión Powershift Convertidor Tipo 1 etapa, 2 turbinas, 4 elementos

Control de la palanca de presión 2.5 MPA

SISTEMA DE FRENOS

Tiempo de ciclo (seg) 10 ... COMO MÍNIMO

Tanque Hidráulico (L) 173/178(3 ° Carrete para Función Auxiliar)L ... COMO MÍNIMO

Transmisión (L) 37L ... COMO MÍNIMO

Eje frontal (L) / Eje trasero (L) 18.5L/18.5L ... COMO MÍNIMO

Tanque de Combustible(L) 200 L ... COMO MÍNIMO

Cigüeñal (L) 17L ... COMO MÍNIMO

DIMENSIONES

B- Altura Máxima de vuelco 4114 MM ... COMO MÍNIMO

C- Altura Máxima con balde volcado (45°) 3056 MM ... COMO MÍNIMO

D- Alcance en Elevación Máxima y Descarga de 45° 1149 MM ... COMO MÍNIMO

E- Ángulo de inclinación del balde en Transporte 48° ... COMO MÍNIMO

F- Ángulo de inclinación del balde a Tierra 43° ... COMO MÍNIMO

G- Profundidad de Excavación 45 ... COMO MÍNIMO MM

H- Ángulo de inclinación del balde en Elevación Máx. 52.6° ... COMO MÍNIMO

I- Ángulo de Descarga en Elevación Máx. 45° ... COMO MÍNIMO

J- Altura de Transporte 400 MM ... COMO MÍNIMO

K- Distancia al Suelo 556 MM ... como mínimo

L- Distancia del Eje delantero a centro de articulación 1120 MM ... como mínimo

M- Distancia entre ejes 2930 MM ... como mínimo

N- Longitud Total 7760 MM ... como mínimo

O- Ángulo de Salida 28.6° ... como mínimo

P- Altura a la Parte Superior de la Cabina 3380 MM ... como mínimo

Q- Ancho total del balde 2976 MM ... como mínimo
 R- Radio Mínimo de Giro sobre e l Balde 6797 MM ... como mínimo
 S- Radio Mínimo de Giro sobre Neumáticos 6080MM ... como mínimo
 T- Ángulo de Dirección Izquierdo / Derecho 35° ... como mínimo
 U- Ancho de Máximo contrapeso 2150 MM ... como mínimo
 V- Ancho de Máximo de Neumáticos 2835 MM
 A- Altura Máxima con Balde Elevado 4100 MM ... como mínimo

Esto daría mayor transparencia al llamado ya que de la forma en que se encuentra en estos momentos está direccionada totalmente a una sola marca del mercado, con especificaciones muy exactas de una sola máquina, es por ello que se solicita las correcciones que no afectan en ningún caso la capacidad operativa del equipo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2026
SE REALIZARON LAS MODIFICACIONES EN LAS EETT REMITIRSE EN EL PBC		

Consulta 2 - FORMULARIO PARA DATOS GARANTIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2026
¿Teniendo en cuenta el pedido del Formulario de Datos Garantizados en el PBC no se encuentran en ningún lado podrían darnos detalles de donde encontramos dicho formulario para la presentación? Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio 1. Planilla de Datos Garantizados llenada y completada, manuales/catálogos técnicos del fabricante de la Motoniveladora. El documento debe ser completado con los datos técnicos y valores solicitados en las especificaciones técnicas. No se admiten referencias a catálogos comerciales. Durante la evaluación, la Convocante podrá solicitar aclaraciones dentro de un plazo indicado en el transcurso de la misma. En éste caso, la omisión de algún dato o la aclaración expresamente solicitada será motivo de descalificación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-06-2026
Ajustarse a lo establecido en el PBC		