

Consultas Realizadas

Licitación 481088 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ANTENAS AP PARA CJ - ALTO PARAGUAY

Consulta 1 - -Solicitud de modificación del requisito de experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
En relación con el llamado con ID N.º 481088, y específicamente respecto al requisito de experiencia establecido en el PBC, solicitamos respetuosamente se considere la modificación del requisito de experiencia, de manera que el mismo pueda ser demostrado mediante experiencia en la adquisición de equipos informáticos y/o antenas AP (Access Point). Actualmente, el PBC establece: “Demostrar la experiencia en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ANTENAS AP con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los 3 (tres) últimos años (2023, 2024 y 2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.” En ese sentido, solicitamos que el requisito sea ajustado de modo que pueda acreditarse mediante antecedentes de adquisición de equipos informáticos y/o antenas AP, permitiendo que la experiencia acreditada corresponda a cualquiera de las dos categorías, o a ambas, hasta alcanzar el porcentaje requerido. Consideramos que esta modificación permitiría una mayor participación de potenciales oferentes con experiencia comprobable en la provisión de equipamiento tecnológico, manteniendo como condición el monto mínimo de experiencia exigido por la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
LA CONVOCANTE PROCEDE A MODIFICAR EL PUNTO SOLICITADO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.		

Consulta 2 - Autorizacion

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Consultamos respetuosamente a la Convocante si seran aceptadas autorizaciones del Representante de la marca ofertada aca en el Paraguay para el oferente que participa del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
AJUSTARSE A LOS ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 3 - En relacion al item 4 en donde solicitan Cable de conexión - NEMA 5-15P

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar el requisito "Cable de conexión al tomacorriente tipo americano NEMA 5-15P", permitiendo también equipos con conexión de entrada bajo estándar IEC, pudiendo incluirse, de ser necesario, el cable y/o adaptador correspondiente para su correcta conexión a la instalación eléctrica de la institución, sin afectar las prestaciones ni el funcionamiento del UPS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 4 - En relacion al item 4 en donde solicitan Tiempo de transferencia - 2 a 7 ms

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar el requisito "Tiempo de transferencia: 2-7ms", permitiendo equipos con un tiempo de transferencia de hasta 10 ms, considerando que la solución propuesta utiliza tecnología Line-Interactive con AVR y el fabricante especifica un tiempo de transferencia de 10 ms de modo línea a batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 5 - En relacion al item 4 en donde se solicita Tipo de batería - 12 V x 7 Ah

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar el requisito "Tipo de batería: 12 V x 7 Ah", permitiendo baterías de 12 V / 9 Ah o de capacidad superior, manteniendo la cantidad de 2 (dos) baterías solicitada. La solución propuesta incorpora 2 baterías de 12 V / 9 Ah, de tecnología VRLA, selladas y libres de mantenimiento, ofreciendo una capacidad nominal superior a los 7 Ah requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 6 - En relacion al item 4 en donde solicitan Tomas de salida - NEMA 5-15R

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar el requisito "mínimo 3 salidas estabilizadas 220V toma americana NEMA 5-15R protegidas por baterías", permitiendo también equipos que dispongan de tomas IEC C13, La solución propuesta dispone de 6 tomas IEC C13, superando la cantidad mínima de salidas solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 7 - Item 3 - ESCANER Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
"Debe soportar (opcional escalable): unidad de cama plana (hasta tamaño oficio)" a "unidad de cama plana (hasta tamaño oficio) Opcional, no requerido". El requerimiento indica expresamente que la unidad de cama plana es un componente opcional y escalable, por lo que su incorporación no constituye una condición indispensable para el funcionamiento principal del equipo. En consecuencia, se solicita que sea considerada como "Opcional, no requerido", evitando que un accesorio cuya incorporación es opcional se convierta en una exigencia obligatoria, manteniendo las funcionalidades principales de digitalización y la eficiencia operativa del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 8 - Item 3 - ESCANER Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
"Velocidad de escaneo a color: una cara: 50 ppm o superior. Dos caras: 100 ipm o superior" a "Velocidad de escaneo a color: una cara: 45 ppm o superior. Dos caras: 90 ipm o superior". La velocidad propuesta de 45 ppm en una cara y 90 ipm en doble cara mantiene un nivel de rendimiento adecuado para las tareas habituales de digitalización, permitiendo procesar documentos de forma ágil y eficiente. El ajuste establece valores técnicamente razonables para el uso operativo del equipo, manteniendo una capacidad de escaneo adecuada sin afectar la funcionalidad requerida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 9 - Item 3 - ESCANER Se solicita ajustar el requerimiento de "Interfaz:

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
USB 3.2, 10/100/1000 Base-T (integrada al equipo), Wi-Fi (integrada al equipo)" a "Interfaz: USB 3.0, 10/100/1000 Base-T (integrada al equipo), Wi-Fi (integrada al equipo)". La interfaz USB 3.0 ofrece una velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, suficiente para la conexión y transferencia de trabajos de digitalización y documentos, manteniendo un desempeño adecuado para el uso habitual. La modificación mantiene además la conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T y Wi-Fi integradas, por lo que se conservan las principales opciones de comunicación requeridas para la integración del equipo a la red y a los sistemas de trabajo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 10 - Ítem 3 - ESCANER Se solicita ajustar el requerimiento de

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
“Otras funcionalidades: configuración de ajustes de escaneo, trabajos de escaneo, deberá permitir escanear directamente desde cualquier dispositivo que posea o esté habilitado para el navegador web, escaneo de códigos QR con un dispositivo móvil” a “Otras funcionalidades: configuración de ajustes de escaneo, trabajos de escaneo, deberá permitir escanear directamente desde cualquier dispositivo que posea o esté habilitado para el navegador web”. La configuración de ajustes y trabajos de escaneo, junto con la posibilidad de iniciar digitalizaciones desde dispositivos mediante un navegador web, permite gestionar y ejecutar las tareas de escaneo de forma centralizada y flexible. La eliminación de la función específica de escaneo de códigos QR simplifica el requerimiento sin afectar las funciones principales de digitalización ni la integración del equipo con los entornos de trabajo habituales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 11 - Ítem 3 - ESCANER Se solicita ajustar el requerimiento de “Volumen diario:

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
hasta 8.500 escaneos o superior” a “Volumen diario: hasta 7.000 escaneos o superior”. Un volumen diario de hasta 7.000 escaneos o superior permite atender un nivel elevado de digitalización y resulta adecuado para las tareas habituales de procesamiento de documentos. Este ajuste mantiene una capacidad operativa significativa, permitiendo gestionar cargas de trabajo intensivas de forma continua y eficiente sin afectar el funcionamiento del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 12 - Ítem 4 - UPS 2000 VA - Tiempo de transferencia

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas establecidas para el ítem 4 - UPS 2000 VA, donde se solicita un tiempo de transferencia de 2 a 7 ms, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la aceptación de equipos con un tiempo de transferencia típico de 8 ms y máximo de 10 ms. La presente solicitud se fundamenta en que los equipos con tecnología de línea interactiva y tiempos de transferencia dentro del rango propuesto permiten brindar protección y respaldo eléctrico a los equipos informáticos, manteniendo las demás prestaciones técnicas requeridas. Consideramos que la ampliación del parámetro solicitado permitiría una mayor participación de oferentes y marcas disponibles en el mercado, promoviendo la competitividad sin comprometer la finalidad del suministro. Por lo expuesto, solicitamos confirmar si serán aceptados equipos con un tiempo de transferencia típico de 8 ms y máximo de 10 ms, manteniendo las demás condiciones establecidas en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 13 - Ítem 4 - UPS 2000 VA - Capacidad de las baterías

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas establecidas para el ítem 4 - UPS 2000 VA, donde se requieren dos (2) baterías de 12 V / 7 Ah, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la aceptación de equipos equipados con dos (2) baterías de 12 V / 9 Ah. La presente solicitud se fundamenta en que las baterías de 9 Ah poseen una capacidad nominal de almacenamiento de energía superior a las de 7 Ah, manteniendo la misma tensión nominal de 12 V y la cantidad de baterías requerida. Desde el punto de vista técnico, esta mayor capacidad permite disponer de una mayor reserva energética, pudiendo proporcionar una autonomía superior bajo condiciones equivalentes de carga y eficiencia del sistema, sin modificar la potencia nominal ni la tecnología de funcionamiento de la UPS. Asimismo, la aceptación de baterías de mayor capacidad permitiría ampliar la participación de fabricantes y modelos disponibles en el mercado, promoviendo una mayor concurrencia y competitividad, sin comprometer las prestaciones mínimas requeridas por la institución. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente confirmar si serán aceptados equipos UPS equipados con dos (2) baterías de 12 V / 9 Ah, manteniendo las demás características técnicas exigidas en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 14 - Ítem 4 - UPS 2000 VA - Sistema de alarmas

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas establecidas para el ítem 4 - UPS 2000 VA, donde se solicita una alarma audible de batería baja y sobrecarga, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la aceptación de equipos que cuenten con un sistema de alarmas integrado para la señalización de condiciones anormales de funcionamiento. La presente solicitud se fundamenta en que los equipos UPS de tecnología línea interactiva pueden incorporar diferentes sistemas de señalización y monitoreo, mediante indicadores visuales, pantallas LCD y/o alarmas sonoras, que permiten al usuario identificar oportunamente eventos como batería baja, sobrecarga y otras condiciones que requieren atención. Desde el punto de vista técnico, la finalidad de estos sistemas es proporcionar información sobre el estado operativo del equipo, permitiendo al usuario adoptar las medidas correspondientes para proteger las cargas conectadas y garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Consideramos que la aceptación de sistemas de alarmas integrados, sin limitar la señalización exclusivamente a alarmas audibles, permitiría ampliar la participación de fabricantes y modelos disponibles en el mercado, manteniendo la funcionalidad de supervisión y advertencia requerida por la institución. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente confirmar si serán aceptados equipos UPS que cuenten con un sistema de alarmas integrado, mediante indicadores visuales, pantalla LCD y/o señalización sonora, para advertir condiciones de batería baja, sobrecarga y otros eventos de funcionamiento, manteniendo las demás características técnicas exigidas en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		

Consulta 15 - Ítem 4 – UPS 2000 VA – Cable de alimentación NEMA 5-15P

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En relación con las Especificaciones Técnicas establecidas para el ítem 4 – UPS 2000 VA, donde se requiere un cable de conexión al tomacorriente tipo americano NEMA 5-15P, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la aceptación de equipos que cuenten con un enchufe de alimentación de configuración diferente, siempre que se suministre el adaptador correspondiente para garantizar su compatibilidad con tomacorrientes tipo NEMA 5-15R. La presente solicitud se fundamenta en que los equipos UPS pueden comercializarse con diferentes configuraciones de enchufes de alimentación, dependiendo de los estándares eléctricos de cada región, sin que ello implique diferencias en sus prestaciones de potencia, regulación de tensión, autonomía o protección eléctrica. Desde el punto de vista técnico, la utilización de adaptadores eléctricos adecuados, debidamente dimensionados para la tensión y corriente nominal del equipo y características de seguridad apropiadas, permite garantizar una conexión compatible con la infraestructura eléctrica existente, sin modificar el funcionamiento ni las prestaciones de la UPS. Asimismo, consideramos que esta alternativa permitiría ampliar la participación de fabricantes y modelos disponibles en el mercado, manteniendo las condiciones de seguridad y compatibilidad eléctrica requeridas por la institución. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente confirmar si serán aceptados equipos UPS con enchufes de alimentación diferentes al tipo NEMA 5-15P, siempre que se incluya, sin costo adicional, el adaptador correspondiente, debidamente dimensionado, que permita su utilización en tomacorrientes tipo NEMA 5-15R, manteniendo las demás características técnicas exigidas en el PBC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2026
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC		