

Consultas Realizadas

Licitación 490771 - ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA

Consulta 1 - especificaciones tecnicas y Inspecciones y pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2026
INSPECCIONES Y PRUEBAS No aplica, pero lo menciona en el cuadro de la especificación técnica. *Peso específico a 25°C/25°C; *Residuo asfáltico determinado por destilación de agua; *Viscosidad Say Bolt Eurol a 25°C; *Recubrimiento y resistencia al agua. Que valores debe requerir el producto de acuerdo a lo mencionado en planilla Que normativa se debe seguir para el cumplimiento de lo mencionado en planilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-08-2026
Emulsión asfáltica RR-1C, los parámetros indicados deberán verificarse conforme a las normas IRAM y ASTM aplicables a emulsiones asfálticas, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas. En particular, se considerarán como referencia los siguientes métodos: * Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C: IRAM 6721 / ASTM aplicable para viscosidad Saybolt-Furol. * Residuo asfáltico por destilación: IRAM 6719 / ASTM D6997, según la normativa aplicable. * Recubrimiento y resistencia al agua: IRAM 6679 y/o ASTM D244, según corresponda al procedimiento de ensayo. * Peso específico/densidad: se deberá determinar mediante el método correspondiente establecido por la norma aplicable al producto. Asimismo, para la clasificación y requisitos de la emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, se tomará como referencia la normativa IRAM aplicable a emulsiones catiónicas.		