

Consultas Realizadas

Licitación 492916 - Adquisición de accesorios informáticos

Consulta 1 - Consulta sobre Especificaciones Técnicas - ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
El cable de red Categoría 6 debe ser 100% cobre? o puede ser aleación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2026
El cable de red Categoría 6 debe ser 100% cobre, no se aceptarán aleaciones. Se realizará una adenda a fin de ajustar el requerimiento		

Consulta 2 - ITEM 1 - Consulta sobre Especificaciones Técnicas FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026
Considerando que el PBC hace referencia a la alimentación mediante PoE pasivo 24V, solicitamos sea aceptada la alimentación mediante PoE pasivo 48V teniendo en cuenta que dicha tensión corresponde a los requerimientos de alimentación del equipo ofertado. Esta característica responde a las especificaciones propias del dispositivo y no implica, por sí misma, una diferencia en el desempeño o en las funcionalidades del punto de acceso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Se necesitan de equipos con PoE pasivo de 24V para reemplazar equipos ya existentes. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.		

Consulta 3 - ITEM 1 - Consulta sobre Especificaciones Técnicas FUNCIONES INALÁMBRICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026
Considerando que el PBC solicita soporte de hasta 16 SSID, distribuidos en 8 por cada banda, solicitamos sean aceptados equipos que soporten hasta 15 SSID, distribuidos en 8 para la banda de 2,4 GHz y 7 para la banda de 5 GHz. Al respecto, cabe señalar que la cantidad de SSID configurados en un punto de acceso debe responder a las necesidades reales de segmentación y administración de la red. La utilización simultánea de una cantidad elevada de SSID puede incrementar la sobrecarga de gestión y la ocupación de recursos de la red inalámbrica, debido a la transmisión de tramas de administración adicionales. Por lo tanto, disponer de un SSID adicional no implica necesariamente una mejora en el rendimiento o en la calidad del servicio. En consecuencia, entendemos que la diferencia entre admitir hasta 16 SSID y hasta 15 SSID no representa una limitación significativa para la finalidad del equipo y mantiene una capacidad amplia de segmentación de la red inalámbrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Se necesitan de equipos con soporte de hasta 16 SSID, distribuidos en 8 por cada banda para reemplazar equipos ya existentes. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.		

Consulta 4 - ITEM 3 - Consulta sobre Especificaciones Técnicas - FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2026
Considerando que el PBC solicita que la alimentación sea: 100-240 V CA, 50/60 Hz, en el mismo ítem vuelve a solicitar una fuente de alimentación externa con las mismas características. Solicitamos sean aceptados equipos que cumplan con una u otra característica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Se aceptan equipos que cumplan con cualquiera de las dos características. Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a la totalidad de las exigencias establecidas en el PBC.		