

Consultas Realizadas

Licitación 397852 - ADQUISICION DE COMPACTADORAS COMBINADAS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD - SBE

Consulta 1 - Tiempo de entrega del Bien.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
Buenas tardes, en entrega del bien; Solicitamos el plazo de 120 días una vez emitida la O.C. **Justificación: Trámites y procesos de importaciones lentos de estos tipos de maquinarias en la actualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
En relación a la consulta realizada esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta lo manifestó por la Dirección de Vialidad Estas máquinas serán utilizadas en reparaciones de pavimentos de la ciudad, debido a la importancia de estas dentro del proceso de reparación y al plan de intervenciones (con cronograma y plazos muy ajustados) surge la URGENCIA de contar con las compactadores en el menor plazo posible, por lo que el tiempo mencionado en la consulta realizada ocasionaría un atraso muy grande y desfase en el plan de intervenciones de pavimentos, por lo que nos mantenemos en el tiempo de entrega inicial establecido.		

Consulta 2 - Entrega del bien.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
Buenas tardes, en la sección plazo de entrega del bien; **Solicitamos 120 días una vez emitida la O.C. **Justificación; Procesos y trámites lentos para importar estos tipos de maquinarias en la actualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
En relación a la consulta realizada esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta lo manifestó por la Dirección de Vialidad Estas máquinas serán utilizadas en reparaciones de pavimentos de la ciudad, debido a la importancia de estas dentro del proceso de reparación y al plan de intervenciones (con cronograma y plazos muy ajustados) surge la URGENCIA de contar con las compactadores en el menor plazo posible, por lo que el tiempo mencionado en la consulta realizada ocasionaría un atraso muy grande y desfase en el plan de intervenciones de pavimentos, por lo que nos mantenemos en el tiempo de entrega inicial establecido.		

Consulta 3 - Nota de Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Nota de Consulta. En donde dice: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 34 kW (45 hp) @ 2600 rpm (+5%) Capacidad del tanque de combustible 50 L (+5%) PESOS Max. Peso operativo Kg (+5%) 3900 Peso operativo Kg (+5%) 3750 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+5%) 1920/1810 TRACCIÓN Rango de velocidad km/h (+5%) 0-10 Pendiente teórica % (+5%) 37 COMPACTACIÓN		

Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) 450

Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16

Fuerza centrífuga kN (+-5%) 35

Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5

Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) 14,5

Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) 51

Depósito de Agua l(+5%) 200

Tanque de emulsión l(+5%) 40

DIMENSIONES

Distancia entre ejes mm (+-5%) 1920

Espacio libre mm (+-5%) 600

Diámetro del tambor mm (+-5%) 800

Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) 2750

Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) 1850

Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) 250

Longitud mm (+-5%) 2720

Espesor de palanca de bastido, lado derecho mm (+-5%) 50

Espesor de palanca de bastido, lado izquierdo mm (+-5%) 50

Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230

Radio de giro, interno mm (+-5%) 2930

Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) 16

Ancho de tambor mm (+-5%) 1300

Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) 1280

Ancho de c/ rueda mm (+-5%) 220

Angulo de giro °(+5%)30

Si puede decir:

MOTOR

Potencia nominal SAE 31995 o Potencia ISO 14396 de 22,9 KW a 34 kW (de 30,7 a 45 hp) @ 2600 rpm (+-5%)

Capacidad del tanque de combustible de 42L a 50 L (+-5%)

PESOS

Max. Peso operativo Kg (+-5%) de 3310 a 3900

Peso operativo Kg (+-5%) de 2385 a 3750

Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) de 1210 a 1920/ 1175 a 1810

TRACCIÓN

Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-12

Pendiente teórica % (+-5%) de 37 a 40

COMPACTACIÓN

Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) de 293 a 450

Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 o 205/60-R15

Fuerza centrífuga kN (+-5%) de 35 a 43

Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 a 0,45

Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) de 12,1 a 14,5

Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) de 51 a 65

Depósito de Agua l(+5%) de 180 a 200

Tanque de emulsión l(+5%) de 18 a 40

DIMENSIONES

Distancia entre ejes mm (+-5%) de 1780 a 1920

Espacio libre mm (+-5%) de 570 a 600

Diámetro del tambor mm (+-5%) de 720 a 800

Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) de 2475 a 2750

Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) de 1752 a 1850

Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) de 250 a 280

Longitud mm (+-5%) de 2530 a 2720

Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230

Radio de giro, interno mm (+-5%) de 2930 a 2970

Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) de 15 a 16

Ancho de tambor mm (+-5%) de 1000 a 1300

Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) de 1000 a 1280

Ancho de c/ rueda mm (+-5%) de 205 a 220
Angulo de giro °(+5%) de 30 a 32

Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma.
Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC , conforme a lo manifestado por la Dirección de Vialidad (dependencia solicitante), los valores establecidos en las especificaciones Técnicas son los mínimos a ser cumplidos.		

Consulta 4 - Nota de Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Nota de Consulta. En donde dice: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 34 kW (45 hp) @ 2600 rpm (+-5%) Capacidad del tanque de combustible 50 L (+-5%) PESOS Max. Peso operativo Kg (+-5%) 3900 Peso operativo Kg (+-5%) 3750 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) 1920/1810 TRACCIÓN Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-10 Pendiente teórica % (+-5%) 37 COMPACTACIÓN Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) 450 Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 Fuerza centrífuga kN (+-5%) 35 Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) 14,5 Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) 51 Depósito de Agua l(+5%) 200 Tanque de emulsión l(+5%) 40 DIMENSIONES Distancia entre ejes mm (+-5%) 1920 Espacio libre mm (+-5%) 600 Diámetro del tambor mm (+-5%) 800 Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) 2750 Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) 1850 Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) 250 Longitud mm (+-5%) 2720 Espesor de palanca de bastido, lado derecho mm (+-5%) 50 Espesor de palanca de bastido, lado izquierdo mm (+-5%) 50 Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230 Radio de giro, interno mm (+-5%) 2930 Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) 16 Ancho de tambor mm (+-5%) 1300 Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) 1280 Ancho de c/ rueda mm (+-5%) 220 Angulo de giro °(+5%)30 Si puede decir: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 o Potencia ISO 14396 de 22,9 KW a 34 kW (de 30,7 a 45 hp) @ 2600 rpm (+-5%)		

Capacidad del tanque de combustible de 42L a 50 L (+-5%)
 PESOS
 Max. Peso operativo Kg (+-5%) de 3310 a 3900
 Peso operativo Kg (+-5%) de 2385 a 3750
 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) de 1210 a 1920/ 1175 a 1810
 TRACCIÓN
 Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-12
 Pendiente teórica % (+-5%) de 37 a 40
 COMPACTACIÓN
 Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) de 293 a 450
 Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 o 205/60-R15
 Fuerza centrífuga kN (+-5%) de 35 a 43
 Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 a 0,45
 Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) de 12,1 a 14,5
 Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) de 51 a 65
 Depósito de Agua l(+5%) de 180 a 200
 Tanque de emulsión l(+5%) de 18 a 40
 DIMENSIONES
 Distancia entre ejes mm (+-5%) de 1780 a 1920
 Espacio libre mm (+-5%) de 570 a 600
 Diámetro del tambor mm (+-5%) de 720 a 800
 Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) de 2475 a 2750
 Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) de 1752 a 1850
 Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) de 250 a 280
 Longitud mm (+-5%) de 2530 a 2720
 Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230
 Radio de giro, interno mm (+-5%) de 2930 a 2970
 Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) de 15 a 16
 Ancho de tambor mm (+-5%) de 1000 a 1300
 Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) de 1000 a 1280
 Ancho de c/ rueda mm (+-5%) de 205 a 220
 Angulo de giro °(+5%) de 30 a 32

Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma.

Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC , conforme a lo manifestado por la Dirección de Vialidad (dependencia solicitante), los valores establecidos en las especificaciones Técnicas son los mínimos a ser cumplidos.		